

AUSCHITZKY

# SCH NSYOPB15U5FR COFFRET OPB 15U

Nos Marques > Schneider Electric > Systèmes d'installation, appareillages et contrôle > VDI Enveloppes > VDI coffrets > Actassi OPB > SCH NSYOPB15U5FR COFFRET OPB 15U

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-actassi-coffret-mural-opb-15u-l600-p500-chassis-fixe-19p-porte-pleine-r7035-100839438.html>

## Description courte



Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHNSYOPB15U5FR

SCH NSYOPB15U5FR COFFRET OPB 15U

## Description



**Code fournisseur : 19800**

Référence commerciale : NSYOPB15U5FR

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : COFF.OPB15U CHASS.FIX.500

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : Actassi

EAN : 3606480287633

### Caractéristiques :

- Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P500 châssis fixe 19P porte pleine R7035



# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																																																				
Ean13	3606480287633																																																																																																																																				
Référence fabricant	NSYOPB15U5FR																																																																																																																																				
	<table border="0"> <tr> <td>Gamme</td> <td>Actassi</td> </tr> <tr> <td>Nom du produit</td> <td>Actassi OPB</td> </tr> <tr> <td>Type de produit ou équipement</td> <td>Enveloppe 19"</td> </tr> <tr> <td>Application</td> <td>Câblage</td> </tr> <tr> <td>Applications</td> <td>Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"Pour améliorer la sécurité de l'équipement</td> </tr> <tr> <td>Type d'extensibilité</td> <td>Coffret ouvert</td> </tr> <tr> <td>support equipment</td> <td>2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)</td> </tr> <tr> <td>front face</td> <td>Porte simple</td> </tr> <tr> <td>type de porte</td> <td>Avant pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °</td> </tr> <tr> <td>accessibilité</td> <td>AvantCôtéArrière</td> </tr> <tr> <td>pièces amovibles</td> <td>Façade porte retractable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationArrière plaque d'obturationCôté panneau retractables sans outil</td> </tr> <tr> <td>colour</td> <td>Gris clair (RAL 7035)</td> </tr> <tr> <td>composition de l'appareil</td> <td>3 entrées de câbles2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure ouverte1 porte pleine façade</td> </tr> <tr> <td>load rating</td> <td>50 kg statique3 kg par unité</td> </tr> <tr> <td>back face</td> <td>Entrée défonçable</td> </tr> <tr> <td>side face</td> <td>Panneau</td> </tr> <tr> <td>nombre de découpes</td> <td>1 troucôté1 troubas1 trouhaut</td> </tr> <tr> <td>installation mode</td> <td>Mural</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteAcier galvanisé: montant</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>780 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>27,5 kg</td> </tr> <tr> <td>nombre de racks</td> <td>15U</td> </tr> <tr> <td>Région cible</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>Tenue aux chocs IK</td> <td>IK10 se conformer à CEI 62262</td> </tr> <tr> <td>degré de protection IP</td> <td>IP20 se conformer à CEI 60529</td> </tr> <tr> <td>Normes</td> <td>EIA-310DCEI 60297-3-100</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage (Kg)</td> <td>26,6 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>83 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>60,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>55,3 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 2</td> <td>P12</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage 2</td> <td>121 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 2</td> <td>181 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 2</td> <td>80 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 2</td> <td>120 cm</td> </tr> <tr> <td>Régulation REACH</td> <td>Déclaration REACH</td> </tr> <tr> <td>Sans SVHC REACH</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Directive RoHS UE</td> <td>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE</td> </tr> <tr> <td>Sans mercure</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Information sur les exemptions RoHS</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Régulation RoHS Chine</td> <td>Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>gris</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>600,0</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>avec cadre fixe</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>780,0</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>500,0</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL</td> <td>7035,0</td> </tr> <tr> <td>nombre de portes</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>capacité de charge max. (kg)</td> <td>50,0</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités en hauteur (HE)</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>revêtu par poudre</td> </tr> <tr> <td>avec tôle de toit</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>avec porte frontale</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>avec parois latérales</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>démontable</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>482,6 mm (19 pouces)</td> </tr> <tr> <td>Degré de protection (NEMA)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QC Unité</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>PF</td> </tr> </table>	Gamme	Actassi	Nom du produit	Actassi OPB	Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"	Application	Câblage	Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"Pour améliorer la sécurité de l'équipement	Type d'extensibilité	Coffret ouvert	support equipment	2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)	front face	Porte simple	type de porte	Avant pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °	accessibilité	AvantCôtéArrière	pièces amovibles	Façade porte retractable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationArrière plaque d'obturationCôté panneau retractables sans outil	colour	Gris clair (RAL 7035)	composition de l'appareil	3 entrées de câbles2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure ouverte1 porte pleine façade	load rating	50 kg statique3 kg par unité	back face	Entrée défonçable	side face	Panneau	nombre de découpes	1 troucôté1 troubas1 trouhaut	installation mode	Mural	Matiere	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteAcier galvanisé: montant	Largeur	600 mm	Hauteur	780 mm	Profondeur	500 mm	Poids	27,5 kg	nombre de racks	15U	Région cible	Europe	Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262	degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529	Normes	EIA-310DCEI 60297-3-100	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (Kg)	26,6 kg	Hauteur de l'emballage 1	83 cm	Largeur de l'emballage 1	60,5 cm	Longueur de l'emballage 1	55,3 cm	Type d'emballage 2	P12	Nb produits dans l'emballage 2	4	Poids de l'emballage 2	121 kg	Hauteur de l'emballage 2	181 cm	Largeur de l'emballage 2	80 cm	Longueur de l'emballage 2	120 cm	Régulation REACH	Déclaration REACH	Sans SVHC REACH	Oui	Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	Garantie	18 mois	Couleur	gris	largeur (mm)	600,0	modèle	avec cadre fixe	hauteur (mm)	780,0	profondeur (mm)	500,0	numéro RAL	7035,0	nombre de portes	1,0	capacité de charge max. (kg)	50,0	nombre d'unités en hauteur (HE)	15,0	indice de protection (IP)	IP20	finition de la surface	revêtu par poudre	avec tôle de toit	Oui	avec porte frontale	Oui	avec parois latérales	Oui	démontable	Oui	Dimensions	482,6 mm (19 pouces)	Degré de protection (NEMA)	1	QC Unité	1	QCT	PF
Gamme	Actassi																																																																																																																																				
Nom du produit	Actassi OPB																																																																																																																																				
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"																																																																																																																																				
Application	Câblage																																																																																																																																				
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"Pour améliorer la sécurité de l'équipement																																																																																																																																				
Type d'extensibilité	Coffret ouvert																																																																																																																																				
support equipment	2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)																																																																																																																																				
front face	Porte simple																																																																																																																																				
type de porte	Avant pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °																																																																																																																																				
accessibilité	AvantCôtéArrière																																																																																																																																				
pièces amovibles	Façade porte retractable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationArrière plaque d'obturationCôté panneau retractables sans outil																																																																																																																																				
colour	Gris clair (RAL 7035)																																																																																																																																				
composition de l'appareil	3 entrées de câbles2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure ouverte1 porte pleine façade																																																																																																																																				
load rating	50 kg statique3 kg par unité																																																																																																																																				
back face	Entrée défonçable																																																																																																																																				
side face	Panneau																																																																																																																																				
nombre de découpes	1 troucôté1 troubas1 trouhaut																																																																																																																																				
installation mode	Mural																																																																																																																																				
Matiere	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteAcier galvanisé: montant																																																																																																																																				
Largeur	600 mm																																																																																																																																				
Hauteur	780 mm																																																																																																																																				
Profondeur	500 mm																																																																																																																																				
Poids	27,5 kg																																																																																																																																				
nombre de racks	15U																																																																																																																																				
Région cible	Europe																																																																																																																																				
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262																																																																																																																																				
degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529																																																																																																																																				
Normes	EIA-310DCEI 60297-3-100																																																																																																																																				
Type d'emballage 1	PCE																																																																																																																																				
Nombre d'unité par paquet	1																																																																																																																																				
Poids de l'emballage (Kg)	26,6 kg																																																																																																																																				
Hauteur de l'emballage 1	83 cm																																																																																																																																				
Largeur de l'emballage 1	60,5 cm																																																																																																																																				
Longueur de l'emballage 1	55,3 cm																																																																																																																																				
Type d'emballage 2	P12																																																																																																																																				
Nb produits dans l'emballage 2	4																																																																																																																																				
Poids de l'emballage 2	121 kg																																																																																																																																				
Hauteur de l'emballage 2	181 cm																																																																																																																																				
Largeur de l'emballage 2	80 cm																																																																																																																																				
Longueur de l'emballage 2	120 cm																																																																																																																																				
Régulation REACH	Déclaration REACH																																																																																																																																				
Sans SVHC REACH	Oui																																																																																																																																				
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE																																																																																																																																				
Sans mercure	Oui																																																																																																																																				
Information sur les exemptions RoHS	Oui																																																																																																																																				
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.																																																																																																																																				
Garantie	18 mois																																																																																																																																				
Couleur	gris																																																																																																																																				
largeur (mm)	600,0																																																																																																																																				
modèle	avec cadre fixe																																																																																																																																				
hauteur (mm)	780,0																																																																																																																																				
profondeur (mm)	500,0																																																																																																																																				
numéro RAL	7035,0																																																																																																																																				
nombre de portes	1,0																																																																																																																																				
capacité de charge max. (kg)	50,0																																																																																																																																				
nombre d'unités en hauteur (HE)	15,0																																																																																																																																				
indice de protection (IP)	IP20																																																																																																																																				
finition de la surface	revêtu par poudre																																																																																																																																				
avec tôle de toit	Oui																																																																																																																																				
avec porte frontale	Oui																																																																																																																																				
avec parois latérales	Oui																																																																																																																																				
démontable	Oui																																																																																																																																				
Dimensions	482,6 mm (19 pouces)																																																																																																																																				
Degré de protection (NEMA)	1																																																																																																																																				
QC Unité	1																																																																																																																																				
QCT	PF																																																																																																																																				
Caractéristiques produit	<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> </ul>																																																																																																																																				
Unité produit	pièce																																																																																																																																				
Ean13	3606480287633																																																																																																																																				
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																																				
Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																																				
Code Auschitzky	8122536																																																																																																																																				

# Images du produit

---

