AUSCHITZKY

SYL 0043427 STE SRF IP44 1550LM

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > EVO LED > 1861 - START SURFACE ECO IP44 > SYL 0043427 STE SRF IP44 1550LM

https://auschitzky.fr/sylvania-hublots-start-eco-surface-ip44-18w-1550lm-830-840-101636148.html

Description courte

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence :SLI0043427

SYL 0043427 STE SRF IP44 1550LM

Description

Documentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	3120619
Marque	SYLVANIA
Ean13	5410288434278
Caractéristiques produit	

Technologie	LED
Caisson	Acier
Classe ETIM	EC002892
E-number Fi	4170570
Flux lumineux (lm)	1550
Efficacité système lm/W	85
Couleur	Amber White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	18
Protection électrique	Classe 1
Niveau minimum de variation (%)	100
Niveau de scintillement LED	Elevé (>40%)
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IK	IK03
Garantie	3 ans
Plage de température de fonctionnement (°C)	20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Plage de température de couleur (K)	3000 - 4000
Type de distribution	Diffusant
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0,8
Courant driver (mA)	57
Courant d'appel (A)	0,5
Durée du courant d'appel (µs)	30
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	39
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	51
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	62
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	78
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	36
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	47
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	58
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	72
Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	Polypropylene
Hauteur nominale du produit (mm)	96
Diamètre nominal produit (mm)	330
Poids	0,516
Type d'emballage	Carton
Longueur simple de l'emballage (cm)	33.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	33.5
DUN14 (intérieur)	15410288434275
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	64.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	38.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.2
Condition de fonctionnement optimal (° C)	20-40
classe de protection	I
diamètre externe (mm)	330
Section cable rigide (mm²)	2,5
type de raccordement	borne à ficher
Tension nominale (Un) (V)	AC
appareillage	driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
hauteur/profondeur (mm)	96
source lumineuse	LED interchangeable
émission de lumière	direct
matériau de la verrine	plastique opalin
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
indice de protection (IP)	IP44
source lumineuse fournie	OUI
nombre de lampes/modules	1
appareillage fourni	OUI
adapté à un montage en saillie	OUI
Angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
Température de couleur (K)	3000|4000
puissance du système (W)	18
type de câblage	terminaison
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	90000
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	20|40
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
pas de variation	OUI
élément de distribution de lumière	diffuseur
adapté à un montage au plafond	OUI
facteur de puissance (cos phi)	0,8
QC Unité	1
QC Carton	6
QCT	PF

Document(s)

- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Instructions
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche

Référence fabricant	0434227
Ean13	5410288434278
Fournisseur	SYLVANIA
Unité produit	pièce

Images du produit