AUSCHITZKY

# SYL 0044917 RANA LIN E 3KLM NW M

**Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > LED RECESSED > 4453_RANA LED LINEAR RECESSED > SYL 0044917 RANA LIN E 3KLM NW M**

https://auschitzky.fr/sylvania-lignes-continues-rana-linear-e-31w-3100lm-840-mpo-ssa-101636109.html

## Description courte

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence :SLI0044917

SYL 0044917 RANA LIN E 3KLM NW M

## Description

Documentation

# Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Code Auschitzky | 3120816 |
| Ean13 | 5410288449173 |
| Caractéristiques produit | |

| | |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | Acier |
| Montage | Installation encastrée au plafond |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Flux lumineux (lm) | 3100 |
| Efficacité système lm/W | 100 |
| Couleur | Blanc neutre |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM3 |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | < 21 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Consommation électrique totale (W) | 31 |
| Protection électrique | Classe 1 |
| Dimmable | Oui |
| Niveau de scintillement LED | Très bas (5% ou moins) |
| Couleur du corps | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Garantie | 5 ans |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Type de distribution | Directe |
| Tension secteur (V) | 220-240V~ |
| Facteur de puissance de la lampe | 0,95 |
| Courant driver (mA) | 300 |
| Courant d'appel (A) | 18 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 29 |
| Max.luminaires par disjoncteur 13A C | 38 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 47 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 58 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A B | 17 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 13A B | 22 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A B | 28 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A B | 34 |
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L70 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L80 B10 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B50 | 72000 |
| Durée de vie moyenne - L90 B20 | 50000 |
| Finition du diffuseur | Prismatique |
| Matériau du diffuseur | Polycarbonate |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 91 |
| Poids | 3,15 |
| Type d'emballage | Carton |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 121.5 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 11.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 12.0 |
| DUN14 (intérieur) | 05410288449173 |
| unités par emballage extérieur | 1 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 121.5 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 11.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 12.0 |
| classe de protection | I |
| largeur (mm) | 90 |
| Section cable rigide (mm²) | 2,5 |
| type de raccordement | prise |
| Tension nominale (Un) (V) | AC |
| avec détecteur de mouvement | OUI |
| finition du paralume | mat |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| longueur (mm) | 1194 |
| hauteur/profondeur (mm) | 91 |
| source lumineuse | LED interchangeable |
| émission de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau de la verrine | plastique structuré |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK07 |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| source lumineuse fournie | OUI |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | OUI |
| nombre de lampes/modules | 2 |
| adapté à un montage encastré | OUI |
| appareillage fourni | OUI |
| Angle de faisceau | faisceau diffus |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| puissance du système (W) | 31 |
| type de câblage | câblage traversant inclus |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) | 72000 |
| durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h) | 72000 |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| variation système propriétaire constructeur | OUI |
| élément de distribution de lumière | diffuseur |
| adapté à un montage au plafond | OUI |
| facteur de puissance (cos phi) | 0,95 |
| QC Unité | 1 |
| QCT | PF |

**Document(s)**

- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Instructions
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche

| | |
|---|---|
| Référence fabricant | 64491 |
| Ean13 | 5410288449173 |
| Unité produit | pièce |
| Marque | SYLVANIA |
| Fournisseur | SYLVANIA |

# Images du produit