AUSCHITZKY

SYL 0044929 RANA LIN S 3KLM NW M

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > LED SM > 4444_RANA LED LINEAR SM > SYL 0044929 RANA LIN S 3KLM NW M

https://auschitzky.fr/sylvania-lignes-continues-rana-linear-s-31w-3100lm-840-mpo-ssa-101636070.html

Description courte

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence :SLI0044929

SYL 0044929 RANA LIN S 3KLM NW M

Description

Documentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Caractéristiques produit	Technologie	LED
	Culot	N/A
	Caisson	Acier
	Montage	Installation en saillie au plafond
	Classe ETIM	EC002892
	Flux lumineux (lm)	3100
	Efficacité système lm/W	100
	Couleur	Blanc neutre
	IRC (Ra)	80
	Variation SDCM	SDCM3
	Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 21
	Groupe de risques photobiologiques	RG0
	Consommation électrique totale (W)	31
	Protection électrique	Classe 1
	Dimmable	Oui
	Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
	Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
	Indice de protection IK	IK07
	Garantie	5 ans
	Température ambiante moyenne (°C)	25
	Type de distribution	Directe
	Tension secteur (V)	220-240V~
	Facteur de puissance de la lampe	0.95
	Courant driver (mA)	300
	Courant d'appel (A)	18
	Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
	Max. Luminaires par disjoncteur 10A	29
	Max.luminaires par disjoncteur 13A C	38
	Max. Luminaires par disjoncteur 16A	47
	Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	58
	Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	17
	Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	22
	Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	28
	Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	34
	Durée de vie moyenne - L70 B50	72000
	Durée de vie moyenne - L70 B10	72000
	Durée de vie moyenne - L80 B50	72000
	Durée de vie moyenne - L80 B10	72000
	Durée de vie moyenne - L90 B50	72000
	Durée de vie moyenne - L90 B20	50000
	Finition du diffuseur	Prismatique
	Matériau du diffuseur	Polycarbonate
	Hauteur nominale du produit (mm)	87
	Poids	2,95
	Type d'emballage	Carton
	Longueur simple de l'emballage (cm)	121.5
	Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
	Profondeur emballage unitaire (cm)	12.0
	DUN14 (intérieur)	05410288449296
	unités par emballage extérieur	1
	Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	121.5
	largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
	Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0
	classe de protection	I
	largeur (mm)	87
	Section cable rigide (mm²)	2,5
	type de raccordement	prise
	Tension nominale (LIn) (V)	AC
	avec détecteur de mouvement	OUI
	finition du paralume	mat
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	longueur (mm)	1190
	hauteur/profondeur (mm)	87
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique structuré
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	indice de protection (IP)	IP20
	source lumineuse fournie	OUI
	encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	OUI
	nombre de lampes/modules	2
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	Angle de faisceau	faisceau diffus
	Température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	31
	type de câblage	câblage traversant inclus
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	72000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	72000
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	variation système propriétaire constructeur	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	0,95
	QC Unité	1
	QCT	PF
	Document(s) • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Instructions • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche	
Ean13	5410288449296	
Référence fabricant	0044929	
Ean13	5410288449296	
Unité produit	pièce	
Code Auschitzky	3120834	
Marque	SYLVANIA	
Fournisseur	SYLVANIA	

Images du produit