

AUSCHITZKY

# SYL 0044948 RANA NEO S 1L 1500 4

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > LED SM > 4441\_RANA LED SM > SYL 0044948 RANA NEO S 1L 1500 4

<https://auschwitzky.fr/sylvania-rana-neo-s-1500-4700lm-37w-840-1l-bla-ssa-101636065.html>

## Description courte

---



Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence : SLI0044948

SYL 0044948 RANA NEO S 1L 1500 4

## Description

---

**SYLVANIA**

[Documentation](#)

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
	Technologie	LED (3 SDCM)
	Cuôt	N/A
	Caisson	Acier
	Montage	Installation en saillie au plafond, Suspendu
	Classe ETIM	EC002892
	Flux lumineux (lm)	4700
	Efficacité système lm/W	127
	Couleur	Blanc neutre
	IRC (Ra)	80
	Variation SDCM	SDCM3
	Contrôle de réblouissement (UGR)	< 18
	Groupe de risques photobiologiques	RG0
	Consommation électrique totale (W)	37
	Protection électrique	Classe 1
	Dimmable	Oui
	Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
	Couleur du corps	RAL 9016 - Blanc signalisation
	Indice de protection IK	IK07
	Garantie	5 ans
	Plage de température de fonctionnement (°C)	0°C - 20°C
	Température ambiante moyenne (°C)	25
	Type de distribution	Directe
	Tension secteur (V)	220-240V~
	Facteur de puissance de la lampe	0,95
	Courant driver (mA)	300
	Courant d'appel (A)	27
	Text au fil incandescent	850
	Fréquences nominales (Hz)	50/60Hz
	Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
	Max.Luminaires par disjoncteur 13A C	32
	Max. Luminaires par disjoncteur 16A	40
	Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	50
	Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	15
	Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	19
	Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	24
	Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	30
	Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
	Durée de vie moyenne - L80 B20	96000
	Finition du diffuseur	Opale
	Matériau du diffuseur	Polycarbonate
	Hauteur nominale du produit (mm)	47
	Poids	4,2
	Type d'emballage	Carton
	Longueur simple de l'emballage (cm)	153,5
	Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6,5
	Profondeur emballage unitaire (cm)	21,0
	DUN14 (intérieur)	05410288449487
	unités par emballage extérieur	1
	Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	153,5
	largeur de l'emballage extérieur (cm)	6,5
	Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21,0
	classe de protection	1
	largeur (mm)	187
	Tension nominale (Uin) (V)	AC
	finition du paralume	ultra brillant
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	adapté à une suspension	OUI
	longueur (mm)	1440
	hauteur/profondeur (mm)	47
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	matériau de la verrine	plastique opalin
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	indice de protection (IP)	IP20
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	3
	appareillage fourni	OUI
	faible éblouissement	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	Angle de faisceau	faisceau diffus
	Température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	37
	type de câblage	câblage traversant inclus
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	100000
	test au fil incandescent selon IEC 60955-2-11	850 °C - 30 s
	variation système propriétaire constructeur	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	0,95
	QC Linéa	1
	QCT	PF
	<b>Document(s)</b>	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Instructions	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
Ean13	5410288449487	
Référence fabricant	004948	
Ean13	5410288449487	
Unité produit	pièce	
Code Ausschloß	3120858	
Marque	SYLVANIA	
Fournisseur	SYLVANIA	

# Images du produit

---

