

AUSCHITZKY

# OPTIX E 600 3L HO 34W 4500lm 840 Alu SSA

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > LED RECESSED > 4456 - OPTIX RECESSED > OPTIX E 600 3L HO 34W 4500lm 840 Alu SSA

<https://auschwitzky.fr/sylvania-optix-e-600-3l-ho-34w-4500lm-840-alu-ssa-101636118.html>

## Description courte

---

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence : SLI0044970

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OPTIX  
Luminaire LED Encastré très basse luminance haute  
performance 600x600mm 3 Lignes HO 34W 4500lm  
840 Aluminium SSA



## Description

---

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - OPTIX Luminaire LED Encastré très basse luminance haute performance 600x600mm 3 Lignes HO 34W 4500lm 840 Aluminium SSA

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3120889	
Marque	SYLVANIA	
Ean13	5410288449708	
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	largeur (mm)	596
	Couleur	blanc
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	longueur (mm)	596
	hauteur/profondeur (mm)	38
	source lumineuse	LED non interchangeable
	émission de lumière	direct
	matériau de la verrine	plastique mat/satiné
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	indice de protection (IP)	IP20
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	3
	adapté à un montage encastré	OUI
	appareillage fourni	OUI
	faible éblouissement	OUI
	Angle de faisceau	faisceau diffus
	Température de couleur (K)	4000
	Flux lumineux (lm)	4500
	type de câblage	câblage traversant inclus
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	120000
	durée de vie nominale L90/B10 à 25°C (h)	48500
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	variation système propriétaire constructeur	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	adapté à un montage au plafond	OUI
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	120	
facteur de puissance (cos phi)	1	
QC Unité	1	
QCT	PF	
Référence fabricant	0044970	
Ean13	5410288449708	
Fournisseur	SYLVANIA	
Unité produit	pièce	

# Images du produit

---

