AUSCHITZKY

SYL 0030379 ST DOW IP44 90 830 8

Nos Marques > Sylvania > LUMINAIRES SYLVANIA > LUMINAIRES SYLVANIA > EVO LED > 4437 - START DOWNLIGHTS > SYL 0030379 ST DOW IP44 90 830 8

https://auschitzky.fr/sylvania-start-downlight-90-ip44-8-5w-830lm-830-dim-101588952.html

Description courte

Marque : SYLVANIA

Fabricant : SYLVANIA

Référence :SLI0030379

SYL 0030379 ST DOW IP44 90 830 8

Description

Documentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Fournisseur	SYLVANIA	
Ean13	5410288303796	
Caractéristiques produit	Technologie	LED
	Caisson	Aluminium
	Classe ETIM	EC001744
	Efficacité système lm/W	106
	IRC	80
	Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 28
	Groupe de risques photobiologiques	RG0
	Consommation électrique totale (W)	7.8
	Protection électrique	Classe 2
	Dimmable	Oui
	Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
	Indice de protection IK	IK07
	Garantie	5 ans
	Plage de température de fonctionnement (°C)	10°C - 40°C
	Température ambiante moyenne (°C)	40
	Type de distribution	Symétrique
	Tension secteur (V)	220-240V~
	Facteur de puissance de la lampe	0.9
	Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20.0
	Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
	Courant driver (mA)	250
	Courant d'appel (A)	7.5
	Durée du courant d'appel (µs)	80
	Test au fil incandescent	850
	Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
	Max. Luminaires par disjoncteur 10A	60
	Max.luminaires par disjoncteur 13A C	75
	Max. Luminaires par disjoncteur 16A	93
	Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	102
	Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
	Durée de vie moyenne - L70 B20	100000
	Durée de vie moyenne - L70 B10	100000
	Durée de vie moyenne - L80 B50	78000
	Durée de vie moyenne - L80 B20	74000
	Durée de vie moyenne - L80 B10	72000
	Durée de vie moyenne - L90 B50	38000
	Durée de vie moyenne - L90 B20	36000
	Durée de vie moyenne - L90 B10	34000
	Finition du diffuseur	Dépoli
	Matériau du diffuseur	Polycarbonate
	Hauteur nominale du produit (mm)	38
	Diamètre nominal produit (mm)	109
	Poids	0,261
	Type d'emballage	Carton
	Longueur simple de l'emballage (cm)	16.2
	Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
	Profondeur emballage unitaire (cm)	6.5
	DUN14 (intérieur)	15410288303793
	unités par emballage extérieur	20
	Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.0
	largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
	Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.5
	Condition de fonctionnement optimal (° C)	10-40
	Classe de protection	II
	diamètre externe (mm)	109
	réflecteur	ultra brillant
	Section cable rigide (mm²)	1,5
	type de raccordement	borne à ficher
	Couleur	blanc
	traitement de la surface	non traité
	Tension nominale (Un) (V)	AC/DC
	appareillage	driver LED courant constant
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	38
	répartition lumineuse	symétrique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	IP	IP44
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	adapté à un montage encastré	OUI
	appareillage fourni	OUI
	Angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
	section de conducteur connectable (mm²)	0,5|1,5
	Température de couleur (K)	3000
	puissance du système (W)	7,8
	Flux lumineux (lm)	830
	réglabilité	non ajustable
	type de câblage	câblage traversant inclus
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	100000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	72000
	uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM5
	taux de distortion harmonique	20
	groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR0
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	10|40
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	250
	variation modulation de tension secteur	OUI
	coupure de fin de phase	OUI
	coupure de début de phase	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	variation en fonction de la commande	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	facteur de puissance (cos phi)	0,9
	QC Unité	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
	Document(s) • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Instructions • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche	
Référence fabricant	66303279	
Ean13	5410288303796	
Unité produit	pièce	
Marque	SYLVANIA	
Code Auschitzky	3124734	

Images du produit