



SLV 1000336 SQUARE WL, APPLIQUE

Nos Marques > SLV > Extérieur > Appliques extérieures > SLV 1000336 SQUARE WL, APPLIQUE

https://auschitzky.fr/slv-square-applique-exterieure-inox-e27-20w-max-ip44-inox-304-100451514.html



Description courte

Marque: SLV

Fabricant: SLV BY DECLIC

Référence: DEI1000336

SLV 1000336 SQUARE WL, APPLIQUE

Description



Code fournisseur: 19362

Reférence commerciale: 1000336

Fournisseur: SLV

Nom produit : SQUARE WL, alu brossé

Marque : SLV Gamme : SQUARE EAN : 4024163180818

Caractéristiques:

- SQUARE
- applique extérieure
- inox
- E27
- 20W max

- IP44
- inox 304

2

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3622332	
Marque	SLV	
Ean13	4024163180818	
	Nom du produit	SQUARE
	Page du BIG WHITE	648
	Couleur	inox
	Matiere	Inox 304
	Puissance en watts	20 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 44 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Applique
	Forme	carré
	Largeur	13 cm
	Hauteur	22.5 cm
	Profondeur	18 cm
	Indice de résistance aux chocs	IKO2 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.2 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	1.17 kg
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
Caractéristiques produit	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	acier
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP44
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	20
	puissance du système (W)	20
	largeur (mm)	225
	hauteur/profondeur (mm)	180
	longueur (mm)	130
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	σ
	Document(s) Notice	
	• Fiche • Manuel	
	• Fiche	
	Fiche Notice	
Référence fabricant	1000336	
Ean13	4024163180818	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	
Unité produit	pièce	

03/05/2024

Images du produit













