

AUSCHITZKY

SLV 1001168 DOLIX OUT GU10 ROND,

Nos Marques > SLV > Extérieur > Encastrés plafond-mur 230V ext. > SLV 1001168 DOLIX OUT GU10 ROND,

<https://auschwitzky.fr/slv-dolix-out-rond-qpar51-gu10-encastre-argent-max-50w-100448516.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001168

SLV 1001168 DOLIX OUT GU10 ROND,

 SLV

Description

 SLV

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1001168

Fournisseur : SLV

Nom produit : DOLIX OUT GU10 ROND, argent

Marque : SLV

Gamme : DOLIX OUT

EAN : 4024163194853

Caractéristiques :

- DOLIX OUT
- encastré de plafond intérieur/extérieur
- rond

- argent
- GU10/QPAR51
- 50W max
- IP65

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4024163194853	
Caractéristiques produit	Nom du produit	DOLIX OUT
	Page du BIG WHITE	402
	Couleur	argent
	Matière	aluminium
	Puissance en watts	50 W
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 65 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	Encastrement
	Détails de montage	Plafond
	Forme	rond
	Hauteur	11 cm
	Diamètre	8.2 cm
	Forme de découpe	rond
	Diamètre d'encastrement	6.8 cm
	Profondeur d'encastrement	11 cm
	Sortie lumineuse	direct
	Indice de résistance aux chocs	IK02 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.2 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	0.18 kg
	adapté à un montage encastré	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage par serrage	OUI
	réglabilité	non ajustable
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	GU10
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	traitement de la surface	laqué / peint
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
émission de lumière	direct	
indice de protection (IP)	IP65	
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02	
classe de protection	II	
puissance de lampe acceptée (W)	50	
puissance du système (W)	50	
largeur (mm)	82	
hauteur/profondeur (mm)	82	
longueur (mm)	110	
diamètre externe (mm)	82	
largeur d'encastrement (mm)	68	
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	110	
longueur d'encastrement (mm)	68	
type de câblage	termination	
section de conducteur connectable (mm²)	2,5	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Notice 	
Référence fabricant	1001168	
Ean13	4024163194853	
Unité produit	pièce	
Code Auschitzky	3622338	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



SLV



SLV



SLV

