

AUSCHITZKY

SLV 1001172 DOLIX OUT GU10 CARRE

Nos Marques > SLV > Extérieur > Encastrés plafond-mur 230V ext. > SLV 1001172 DOLIX OUT GU10 CARRE

<https://auschwitzky.fr/slv-dolix-out-carre-gu10-qpar51-encastre-argent-max-50w-100451542.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001172

SLV 1001172 DOLIX OUT GU10 CARRE



Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1001172

Fournisseur : SLV

Nom produit : DOLIX OUT GU10 CARRE, argent

Marque : SLV

Gamme : DOLIX OUT

EAN : 4024163194891

Caractéristiques :

- DOLIX OUT
- encastré de plafond intérieur/extérieur
- carré

- argent
- GU10/QPAR51
- 50W max
- IP65

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4024163194891
	Nom du produit DOLIX OUT
	Page du BIG WHITE 402
	Couleur argent
	Matériau Aluminium
	Puissance en watts 50 W
	Source QPAR51
	Nombre de douilles 1
	Code IP IP 65 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage Encastrement
	Détails de montage Plafond
	Forme carré
	Longueur 8.8 cm
	Largeur 8.8 cm
	Hauteur 11 cm
	Forme de découpe rond
	Diamètre d'encastrement 6.8 cm
	Profondeur d'encastrement 11 cm
	Sortie lumineuse directement
	Indice de résistance aux chocs IK02 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK 0.2 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz
	Poids 0.2 kg
	adapté à un montage encastré OUI
	adapté à un montage au plafond OUI
	adapté à un montage par serrage OUI
Caractéristiques produit	réglabilité non ajustable
	source lumineuse LED interchangeable
	nombre de lampes/modules 1
	douille GU10
	matériau du boîtier/corps aluminium
	traitement de la surface laqué / peint
	Tension nominale (Un) (V) AC
	appareillage non requis
	variation modulation de tension secteur OUI
	émission de lumière direct
	indice de protection (IP) IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK02
	classe de protection II
	puissance de lampe acceptée (W) 50
	puissance du système (W) 50
	largeur (mm) 88
	hauteur/profondeur (mm) 110
	longueur (mm) 88
	largeur d'encastrement (mm) 68
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 110
	longueur d'encastrement (mm) 68
	type de câblage terminaison
	section de conducteur connectable (mm²) 2.5
	QC Carton 1
	QCT CT
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Manuel• Fiche• Notice
Référence fabricant	1001172
Ean13	4024163194891
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	3622340
Marque	SLV
Fournisseur	SLV BY DECLIC

Images du produit



SLV



SLV



SLV

