

AUSCHITZKY

SLV 1001778 KIROCONE, E27, LAMPE

Nos Marques > SLV > Extérieur > Luminaires mobiles > SLV 1001778 KIROCONE, E27, LAMPE

<https://auschwitzky.fr/slv-kirocone-luminaire-mobile-exterieur-blanc-e27-60w-max-ip44-100447049.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001778

SLV 1001778 KIROCONE, E27, LAMPE



Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1001778

Fournisseur : SLV

Nom produit : KIROCONE E27 blanc IP44

Marque : SLV

Gamme : KIROCONE

EAN : 4024163202350

Caractéristiques :

- KIROCONE
- luminaire mobile extérieur
- blanc
- E27
- 60W max

- IP44

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3620127	
Ean13	4024163202350	
Caractéristiques produit	Nom du produit	KIROCONE
	Page du BIG WHITE	564
	Couleur	blanc
	Matiere	Acier
	Puissance en watts	60 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 44 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	Mobile
	Hauteur	24 cm
	Diamètre	19 cm
	Sortie lumineuse	diffus
	Indice de résistance aux chocs	IK04 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.5 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	1.07 kg
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	acier
	matériau de la verrine	plastique mat/satiné
	couleur du couvercle	blanc
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	classe de protection	II
	puissance de lampe acceptée (W)	60
	puissance du système (W)	60
	largeur (mm)	190
	hauteur/profondeur (mm)	190
	longueur (mm)	240
	diamètre (mm)	190
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Fiche 	
Référence fabricant	1001778	
Ean13	4024163202350	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



SLV



SLV

