

AUSCHITZKY

# SLV 1001317 IMPERVA 150, APPLIQU

Nos Marques > SLV > Extérieur > Plafonniers extérieurs LED > SLV 1001317 IMPERVA 150, APPLIQU

<https://auschwitzky.fr/slv-imperva-150-applique-et-plafonnier-exterieur-gris-led-55w-4000k-ip66-100449742.html>

## Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001317

SLV 1001317 IMPERVA 150, APPLIQU

 SLV

## Description

 SLV

**Code fournisseur : 19362**

Référence commerciale : 1001317

Fournisseur : SLV

Nom produit : IMPERVA 150gris 55W 4000K IP66

Marque : SLV

Gamme : IMPERVA

EAN : 4024163196178

**Caractéristiques :**

- IMPERVA 150
- applique et plafonnier extérieur
- gris
- LED
- 55W

- 4000K
- IP66

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	3620863
Marque	SLV
Ean13	4024163196178
	<p>Montage En saillie</p> <p>Poids 3 kg</p> <p>Page du BIG WHITE 687</p> <p>IRC &gt;80</p> <p>Binning 4 SDCM</p> <p>Code IP IP 66</p> <p>Courant secondaire / tension secondaire 1050mA</p> <p>Durée de vie 50000 h</p> <p>Product Name (new) IMPERVA 150</p> <p>Nombre de câblages en continu 30</p> <p>Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz</p> <p>Classe de résistance aux chocs IK08</p> <p>Température ambiante maximale 40 °C</p> <p>Température ambiante minimale 20 °C</p> <p>Couleur gris</p> <p>Puissance en watts 55 W</p> <p>Angle de rayonnement 120 °</p> <p>Température de couleur 4000 Kelvin</p> <p>Flux lumineux (lm) 7100</p> <p>Largeur 12 cm</p> <p>Longueur 156 cm</p> <p>Hauteur 10.8 cm</p> <p>Fixture Form fixture carré</p> <p>Material 1 Polycarbonat (PC)</p> <p>Sortie lumineuse directement</p> <p>LED remplaçable Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié</p> <p>Répartition de l'intensité lumineuse axisymétrique</p> <p>adapté à un montage en applique OUI</p> <p>adapté à un montage au plafond OUI</p> <p>adapté à un montage en saillie OUI</p> <p>source lumineuse LED non interchangeable</p> <p>source lumineuse fournie OUI</p> <p>nombre de lampes/modules 2</p> <p>matériau du boîtier/corps plastique</p> <p>Tension nominale (Un) (V) AC</p> <p>appareillage driver LED courant constant</p> <p>appareillage fourni OUI</p> <p>pas de variation OUI</p> <p>répartition lumineuse symétrique</p> <p>Angle de faisceau faisceau diffus</p> <p>durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) 50000</p> <p>indice de protection (IP) IP66</p> <p>Indice de protection contre les chocs (IK) IK08</p> <p>classe de protection I</p> <p>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 40</p> <p>puissance de lampe acceptée (W) 55</p> <p>puissance du système (W) 55</p> <p>Température de couleur (K) 4000</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI 80-89</p> <p>largeur (mm) 120</p> <p>hauteur/profondeur (mm) 108</p> <p>longueur (mm) 1560</p> <p>type de câblage convient pour câblage traversant</p> <p>QC Carton 1</p> <p>QCT CT</p> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> <li>• Manuel</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> </ul>
Caractéristiques produit	
Référence fabricant	
Ean13	4024163196178
Fournisseur	SLV BY DECLIC
Unité produit	pièce

# Images du produit

---



SLV



SLV

