

AUSCHITZKY

# SLV 1001962 NAUTILUS SPOT SUR PI

Nos Marques > SLV > Extérieur > Projecteurs extérieurs LED > SLV 1001962 NAUTILUS SPOT SUR PI

<https://auschwitzky.fr/slv-nautilus-spot-sur-piquet-inox-316-led-9w-3000k-ip55-100447010.html>

## Description courte

---



 SLV

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001962

SLV 1001962 NAUTILUS SPOT SUR PI

## Description

---

 SLV

**Code fournisseur : 19362**

Référence commerciale : 1001962

Fournisseur : SLV

Nom produit : NAUTILUS spot sur piquet, inox

Marque : SLV

Gamme : NAUTILUS

EAN : 4024163221931

### Caractéristiques :

- NAUTILUS 10 SPOT LED
- projecteur extérieur
- inox brossé
- LED
- 9W

- 3000K
- IP55
- inox 316

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Nom du produit	NAUTILUS 10 SPOT LED
Page du BIG WHITE	629
Couleur	inox
Matiere	Inox 316
Puissance en watts	9 W
Lumineux/watt	57.78 lm/W
Flux lumineux (lm)	520
Angle de rayonnement	60 ° Également désigné sous le nom d'« angle de diffusion », il décrit l'angle entre deux points au niveau desquels la puissance lumineuse descend en dessous de 50% de la valeur maximale.
CRI	80 CRI = Colour Rendering Index (indice de rendu des couleurs Ra). Décrit la qualité d'une lumière artificielle par rapport à la lumière du jour (Ra = 100). Plus la valeur est élevée, plus les couleurs diffusées ont un rendu naturel.
Code IP	IP 55 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond Sol Applique
Longueur	12 cm
Diamètre	9.5 cm
Orientable ou inclinable	OUI
Plage d'inclinaison verticale	180 °
Sortie lumineuse	directement
Homogénéité chromatique	3 SDCM Décrit la variation de point de couleur ou d'homogénéité chromatique qui peut apparaître au sein de plusieurs lots d'un même produit. (unité : SDCM)
Durée de vie	30000 h
Indice de résistance aux chocs	IK04 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
IK	0.5 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
Tension nominale primaire	220-240V -50/60Hz
Température ambiante	20 - 40 °C Décrit la valeur minimale de température sous laquelle ne pas descendre pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
Poids	0.67 kg
Consommation pondérée	9 kWh/1.000h
Données LXXBXX	L80B50 Décrit la durée de vie d'une LED. L = maintien du flux lumineux en % B = proportion de modules touchés en % L70B10 signifie donc qu'un maximum de 10% des modules tomberont en dessous de 70% du flux lumineux d'origine.
type de luminaire	piquet de sol
source lumineuse	LED non interchangeable
source lumineuse fournie	OUI
nombre de lampes/modules	1
matériau du boîtier/corps	acier
Tension nominale (Un) (V)	AC
appareillage	driver LED courant constant
appareillage fourni	OUI
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
indice de protection (IP)	IP55
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
classe de protection	I
puissance de lampe acceptée (W)	9
puissance du système (W)	9
Température de couleur (K)	3000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
largeur (mm)	95
hauteur/profondeur (mm)	95
longueur (mm)	120
diamètre (mm)	95
type de câblage	terminaison
QC Carton	1
QCT	CT
<b>Document(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> <li>• Manuel</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> </ul>
Ean13	4024163221931
Ean13	4024163221931
Référence fabricant	1001962
Unité produit	pièce
Marque	SLV
Fournisseur	SLV BY DECLIC
Code Auschitzky	3622459

# Images du produit

---



SLV



SLV



SLV

