

AUSCHITZKY

SLV 1002965 NAGY 75, PLAFONNIER

Nos Marques > SLV > Intérieur > Appliques intérieures > SLV 1002965 NAGY 75, PLAFONNIER

<https://auschwitzky.fr/slv-nagy-75-plafonnier-interieur-blanc-mat-gu10-qpar51-10w-max-platre-101089552.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1002965

SLV 1002965 NAGY 75, PLAFONNIER

Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1002965

Fournisseur : SLV

Nom produit : NAGY 75, plafonnier intérieur

Marque : SLV

Gamme : NAGY

EAN : 4024163231589

Caractéristiques :

- NAGY 75
- plafonnier intérieur
- blanc mat
- GU10/QPAR51
- 10W max

- plâtre

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3620875	
Ean13	4024163231589	
Caractéristiques produit	Nom du produit	NAGY 75
	Page du BIG WHITE	312
	Couleur	blanc
	Matiere	Plâtre
	Puissance en watts	10 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond
	Forme	cylindrique
	Hauteur	14 cm
	Diamètre	7.5 cm
	Sortie lumineuse	directement
	Indice de résistance aux chocs	IK02 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	Résistance aux chocs	0.2 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	0.71 kg
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage par serrage	OUI
	réglabilité	non ajustable
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	GU10
	traitement de la surface	laqué / peint
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	IP	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	Classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	10
puissance du système (W)	10	
largeur (mm)	75	
longueur (mm)	140	
diamètre externe (mm)	75	
type de câblage	terminaison	
section de conducteur connectable (mm²)	2,5	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche 	
Référence fabricant	1002965	
Ean13	4024163231589	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	

Images du produit



SLV

