

AUSCHITZKY

SLV 1001284 SIGHT 60 LED, APPLIQ

Nos Marques > SLV > Intérieur > Appliques intérieures LED > SLV 1001284 SIGHT 60 LED, APPLIQ

<https://auschwitzky.fr/slv-sight-60-applique-et-plafonnier-interieur-blanc-led-20w-3000k-100449540.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1001284

SLV 1001284 SIGHT 60 LED, APPLIQ

Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1001284

Fournisseur : SLV

Nom produit : SIGHT 60 avec inter 600mm blc

Marque : SLV

Gamme : SIGHT

EAN : 4024163195881

Caractéristiques :

- SIGHT 60
- applique et plafonnier intérieur
- blanc
- LED
- 20W

- 3000K

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	3622569
Ean13	4024163195881
	<p>Nom du produit SIGHT 60</p> <p>Page du BIG WHITE 370</p> <p>Couleur blanc</p> <p>Matiere Aluminium</p> <p>Puissance en watts 20 W</p> <p>Lumineux/watt 74.5 lm/W</p> <p>Flux lumineux (lm) 1490</p> <p>Angle de faisceau 120 ° Également désigné sous le nom d'« angle de diffusion », il décrit l'angle entre deux points au niveau desquels la puissance lumineuse descend en dessous de 50% de la valeur maximale.</p> <p>CRI 80 CRI = Colour Rendering Index (indice de rendu des couleurs Ra). Décrit la qualité d'une lumière artificielle par rapport à la lumière du jour (Ra = 100). Plus la valeur est élevée, plus les couleurs diffusées ont un rendu naturel.</p> <p>UGR ≤ 28 UGR= Unified Glare Rating. Indique la valeur standardisée de l'éblouissement psychologique (ou d'inconfort). Plus la valeur est petite, plus l'éblouissement est faible.</p> <p>Différentes sorties lumineuses 1</p> <p>Code IP IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.</p> <p>Montage En saillie</p> <p>Détails de montage Plafond Applique</p> <p>Forme carré</p> <p>Longueur 58.2 cm</p> <p>Largeur 4.5 cm</p> <p>Hauteur 6.5 cm</p> <p>Sortie lumineuse directement</p> <p>Distribution de l'intensité lumineuse axisymétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.</p> <p>Homogénéité chromatique 4 SDCM Décrit la variation de point de couleur ou d'homogénéité chromatique qui peut apparaître au sein de plusieurs lots d'un même produit. (unité : SDCM)</p> <p>Durée de vie 30000 h</p> <p>Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz</p> <p>Courant secondaire / tension secondaire 700mA</p> <p>Poids 1.14 kg</p> <p>Consommation pondérée 20 kWh/1.000h</p> <p>Données LXXBXX L70B50 Décrit la durée de vie d'une LED. L = maintien du flux lumineux en % B = proportion de modules touchés en % L70B10 signifie donc qu'un maximum de 10% des modules tomberont en dessous de 70% du flux lumineux d'origine.</p> <p>adapté à un montage en applique OUI</p> <p>adapté à un montage au plafond OUI</p> <p>adapté à un montage en saillie OUI</p> <p>source lumineuse LED non interchangeable</p> <p>source lumineuse fournie OUI</p> <p>nombre de lampes/modules 1</p> <p>matériau du boîtier/corps aluminium</p> <p>matériau de la verrine plastique mat/satiné</p> <p>Tension nominale (Un) (V) AC</p> <p>appareillage non requis</p> <p>pas de variation OUI</p> <p>répartition lumineuse symétrique</p> <p>émission de lumière direct</p> <p>durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) 30000</p> <p>IP IP20</p> <p>Classe de protection I</p> <p>puissance de lampe acceptée (W) 20</p> <p>puissance du système (W) 20</p> <p>Température de couleur (K) 3000</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI 80-89</p> <p>largeur (mm) 45</p> <p>longueur (mm) 582</p> <p>type de câblage terminaison</p> <p>QC Carton 1</p> <p>QCT CT</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Fiche • Fiche • Notice
Caractéristiques produit	
Référence fabricant	1001284
Ean13	4024163195881
Unité produit	pièce
Marque	SLV
Fournisseur	SLV BY DECLIC

Images du produit

