

AUSCHITZKY

SLV 1000423 SHELL 30, APPLIQUE,

Nos Marques > SLV > Intérieur > Appliques intérieures LED > SLV 1000423 SHELL 30, APPLIQUE,

<https://auschwitzky.fr/slv-shell-30-applique-interieure-blanc-led-54w-3000k-variable-100448377.html>

Description courte



 SLV

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1000423

SLV 1000423 SHELL 30, APPLIQUE,

Description

 SLV

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1000423

Fournisseur : SLV

Nom produit : SHELL 30 LED 3000K blanche

Marque : SLV

Gamme : SHELL

EAN : 4024163187152

Caractéristiques :

- SHELL 30
- applique intérieure
- blanc
- LED
- 54W

- 3000K
- variable

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Ausschitzly	3620465
Ean13	4024163187152
	Nom du produit SHELL 30
	Page du BIG WHITE 241
	Couleur blanc
	Matiere Aluminium
	Puissance en watts 54 W
	Lumineux/watt 103.7 lm/W
	Flux lumineux (lm) 5600
	Angle de faisceau 120 ° Également désigné sous le nom d'« angle de diffusion », il décrit l'angle entre deux points au niveau desquels la puissance lumineuse descend en dessous de 50% de la valeur maximale.
	CRI 80 CRI = Colour Rendering Index (indice de rendu des couleurs Ra). Décrit la qualité d'une lumière artificielle par rapport à la lumière du jour (Ra = 100). Plus la valeur est élevée, plus les couleurs diffusées ont un rendu naturel.
	Différentes sorties lumineuses 1
	Variable Oui Ce produit est dimmable !
	Technologie de variation de l'éclairage Variateur en fin de phase
	Code IP IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage En saillie
	Détails de montage Applique
	Forme carré
	Largeur 28.6 cm
	Hauteur 7 cm
	Profondeur 16 cm
	Sortie lumineuse directement / indirectement
	Distribution de l'intensité lumineuse symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
	Homogénéité chromatique 3 SDCM Décrit la variation de point de couleur ou d'homogénéité chromatique qui peut apparaître au sein de plusieurs lots d'un même produit. (unité : SDCM)
	Durée de vie 50000 h
	Indice de résistance aux chocs IK02 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	Résistance aux chocs 0,2 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz
	Courant secondaire / tension secondaire 700mA
	Poids 1.8 kg
	Consommation pondérée 54 kWh/1.000h
Caractéristiques produit	Données LXXBOX L70B50 Décrit la durée de vie d'une LED. L = maintien du flux lumineux en % B = proportion de modules touchés en % L70B10 signifie donc qu'un maximum de 10% des modules tomberont en dessous de 70% du flux lumineux d'origine.
	adapté à un montage en applique OUI
	adapté à un montage en saillie OUI
	source lumineuse LED non interchangeable
	source lumineuse fournie OUI
	nombre de lampes/modules 1
	matériau du boîtier/corps aluminium
	matériau de la verrine plastique mat/satiné
	Tension nominale (Un) (V) AC
	appareillage driver LED courant constant
	appareillage fourni OUI
	coupeure de fin de phase OUI
	répartition lumineuse symétrique
	émission de lumière direct
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) 50000
	IP IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK02
	Classe de protection I
	puissance de lampe acceptée (W) 54
	puissance du système (W) 54
	Température de couleur (K) 3000
	indice de rendu des couleurs CRI 80-89
	largeur (mm) 70
	longueur (mm) 286
	type de câblage terminaison
	QC Carton 1
	QCT CT
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Manuel• Fiche• Fiche• Fiche• Notice
Référence fabricant	1000423
Ean13	4024163187152
Unité produit	pièce
Marque	SLV
Fournisseur	SLV BY DECLIC

Images du produit



SLV



SLV

