

AUSCHITZKY

SLV 1002867 NAUTILUS 25, APPLIQU

Nos Marques > SLV > Intérieur > Plafonniers intérieurs > SLV 1002867 NAUTILUS 25, APPLIQU

<https://auschwitzky.fr/slv-nautilus-25-applique-et-plafonnier-exterieur-noir-gu10-11w-max-ip54-101089667.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1002867

SLV 1002867 NAUTILUS 25, APPLIQU



Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1002867

Fournisseur : SLV

Nom produit : NAUTILUS 25, applique extérieu

Marque : SLV

Gamme : NAUTILUS

EAN : 4024163230636

Caractéristiques :

- NAUTILUS 25
- applique et plafonnier extérieur
- noir
- GU10
- 11W max

- IP54

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3620541	
Marque	SLV	
Ean13	4024163230636	
Caractéristiques produit	Nom du produit	NAUTILUS
	Page du BIG WHITE	720
	Couleur	noir
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	11 W
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 54 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Plafond avec accessoires Applique Applique avec accessoires
	Longueur	13.5 cm
	Hauteur	17 cm
	Diamètre	9.8 cm
	Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
	Plage d'inclinaison	180 °
	Plage de rotation horizontale	330 °
	Sortie lumineuse	directement
	Indice de résistance aux chocs	IK02 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.2 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	0.64 kg
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
	nombre de lampes/modules	1
	douille	GU10
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	émission de lumière	direct
	indice de protection (IP)	IP54
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	classe de protection	I
puissance de lampe acceptée (W)	11	
puissance du système (W)	11	
largeur (mm)	170	
hauteur/profondeur (mm)	98	
longueur (mm)	135	
diamètre externe (mm)	98	
type de câblage	terminaison	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	• Notice	
	• Fiche	
	• Manuel	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
Référence fabricant	1002867	
Ean13	4024163230636	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	
Unité produit	pièce	

Images du produit



SLV



SLV



SLV

