

AUSCHITZKY

# SLV 1002868 DOWNUNDER OUT, ENCAS

Nos Marques > SLV > Extérieur > Encastrés plafond-mur LED ext. > SLV 1002868 DOWNUNDER OUT, ENCAS

<https://auschwitzky.fr/slv-downunder-out-encastre-mural-exterieur-rond-anthracite-led-4-5w-3000-4000k-101089561.html>

## Description courte

---



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1002868

SLV 1002868 DOWNUNDER OUT, ENCAS



## Description

---



**Code fournisseur : 19362**

Référence commerciale : 1002868

Fournisseur : SLV

Nom produit : DOWNUNDER OUT, encastré rond

Marque : SLV

Gamme : DOWNUNDER OUT

EAN : 4024163230643

### Caractéristiques :

- DOWNUNDER OUT
- applique extérieure
- rond

- anthracite
- LED
- 4
- 5W
- 3000K/4000K
- IP65

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4024163230643
	<p>Nom du produit DOWNUNDER OUT</p> <p>Page du BIG WHITE 658</p> <p>Couleur anthracite</p> <p>Matière aluminium</p> <p>Puissance en watts 4.5 W</p> <p>Lumineux/watt 31.11 lm/W</p> <p>Flux lumineux (lm) 140</p> <p>CRI 80 CRI = Colour Rendering Index (indice de rendu des couleurs Ra). Décrit la qualité d'une lumière artificielle par rapport à la lumière du jour (Ra = 100). Plus la valeur est élevée, plus les couleurs diffusées ont un rendu naturel.</p> <p>Interrupteur CCT Oui Réglage de la température de couleur par interrupteur</p> <p>Code IP IP 65 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.</p> <p>Montage En saillie</p> <p>Détails de montage Applique</p> <p>Forme ronde</p> <p>Profondeur 4.4 cm</p> <p>Diamètre 14 cm</p> <p>Sortie lumineuse directement</p> <p>Distribution de l'intensité lumineuse asymétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.</p> <p>Homogénéité chromatique 3 SDCM Décrit la variation de point de couleur ou d'homogénéité chromatique qui peut apparaître au sein de plusieurs lots d'un même produit. (unité: SDCM)</p> <p>Durée de vie 30000 h</p> <p>Tension nominale primaire 100-277V ~50/60Hz</p> <p>Courant secondaire / tension secondaire 500mA</p> <p>Température ambiante 20 - 40 °C Décrit la valeur minimale de température sous laquelle ne pas descendre pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.</p> <p>Poids 0.41 kg</p> <p>Consommation pondérée 4.5 kWh/1.000h</p> <p>Données LXXBXX L70B50 Décrit la durée de vie d'une LED. L = maintien du flux lumineux en % B = proportion de modules touchés en % L70B10 signifie donc qu'un maximum de 10% des modules tomberont en dessous de 70% du flux lumineux d'origine.</p>
Caractéristiques produit	<p>adapté à un montage en applique OUI</p> <p>adapté à un montage en saillie OUI</p> <p>source lumineuse LED non interchangeable</p> <p>source lumineuse fournie OUI</p> <p>nombre de lampes/modules 1</p> <p>matériau du boîtier/corps aluminium</p> <p>Tension nominale (Un) (V) AC</p> <p>appareillage driver LED courant constant</p> <p>appareillage fourni OUI</p> <p>pas de variation OUI</p> <p>répartition lumineuse symétrique</p> <p>durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) 30000</p> <p>indice de protection (IP) IP65</p> <p>classe de protection I</p> <p>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 40</p> <p>puissance de lampe acceptée (W) 4,3</p> <p>puissance du système (W) 4,3</p> <p>Température de couleur (K) 4000</p> <p>indice de rendu des couleurs CRI 80-89</p> <p>largeur (mm) 140</p> <p>hauteur/profondeur (mm) 140</p> <p>longueur (mm) 44</p> <p>diamètre externe (mm) 140</p> <p>type de câblage terminaison</p> <p>QC Carton 1</p> <p>QCT CT</p> <p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notice</li> <li>• Fiche</li> <li>• Manuel</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> </ul>
Référence fabricant	1002868
Ean13	4024163230643
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	3620581
Marque	SLV
Fournisseur	SLV BY DECLIC

# Images du produit

---



SLV



SLV



SLV



SLV

