

AUSCHITZKY

SLV 229741 NAUTILUS, INOX 316, G

Nos Marques > SLV > Extérieur > Projecteurs extérieurs 230V > SLV 229741 NAUTILUS, INOX 316, G

<https://auschwitzky.fr/slv-nautilus-10-spot-inox-316-gu10-max-25w-1-5m-de-cable-inclus-100447018.html>

Description courte



 SLV

Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI229741

SLV 229741 NAUTILUS, INOX 316, G

Description

 SLV

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 229741

Fournisseur : SLV

Nom produit : NAUTILUS, Inox 316, GU10, max.

Marque : SLV

Gamme : NAUTILUS

EAN : 4024163174435

Caractéristiques :

- NAUTILUS 10 SPOT
- projecteur extérieur
- inox
- GU10/QPAR51
- 25W max

- IP55
- inox 316

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Nom du produit	NAUTILUS 10 SPOT
Page du BIG WHITE	629
Couleur	inox
Matiere	Inox 316
Puissance en watts	25 W
Source	QPAR51
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 55 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond Sol Applique
Forme	rond
Longueur	10.5 cm
Diamètre	9.5 cm
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Plage d'inclinaison	180 °
Plage de rotation horizontale	360 °
Sortie lumineuse	directement
Indice de résistance aux chocs	IK03 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
IK	0.35 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Poids	0.59 kg
adapté à un montage en saillie	OUI
adapté à un montage au plafond	OUI
adapté à un montage par serrage	OUI
réglabilité	rotatif et orientable
source lumineuse	LED interchangeable
nombre de lampes/modules	1
douille	GU10
matériau du boîtier/corps	acier
traitement de la surface	laqué / peint
Tension nominale (Un) (V)	AC
appareillage	non requis
variation modulation de tension secteur	OUI
émission de lumière	direct
indice de protection (IP)	IP55
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
classe de protection	I
puissance de lampe acceptée (W)	25
puissance du système (W)	25
largeur (mm)	95
hauteur/profondeur (mm)	95
longueur (mm)	105
diamètre externe (mm)	95
type de câblage	termination
QC Carton	1
QCT	CT
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Fiche • Notice
Ean13	4024163174435
Ean13	4024163174435
Référence fabricant	229741
Unité produit	pièce
Marque	SLV
Fournisseur	SLV BY DECLIC
Code Auschitzky	3621370

Images du produit



SLV



SLV

