

AUSCHITZKY

SLV 233571 DASAR PROJECTOR, LED,

Nos Marques > SLV > Extérieur > Projecteurs extérieurs LED > SLV 233571 DASAR PROJECTOR, LED,

<https://auschwitzky.fr/slv-dasar-projector-projecteur-exterieur-inox-led-5-5w-3000k-ip67-inox-316-100448537.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI233571

SLV 233571 DASAR PROJECTOR, LED,

Description



Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 233571

Fournisseur : SLV

Nom produit : DASAR PROJECTOR, LED, 5W, 3000

Marque : SLV

Gamme : DASAR®

EAN : 4024163164429

Caractéristiques :

- DASAR® PROJECTOR
- projecteur extérieur
- inox
- LED
- 5

- 5W
- 3000K
- IP67
- inox 316

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Caractéristiques produit	Nom du produit	DASAR@PROJECTOR
	Page du BIG WHITE	630
	Couleur	inox
	Matiere	Inox 316
	Puissance en watts	5.5 W
	Lumineux/watt	54.55 lm/W
	Flux lumineux (lm)	300
	Angle de rayonnement	40 ° Également désigné sous le nom d'« angle de diffusion », il décrit l'angle entre deux points au niveau desquels la puissance lumineuse descend en dessous de 50% de la valeur maximale.
	CRI	90 CRI = Colour Rendering Index (indice de rendu des couleurs Ra). Décrit la qualité d'une lumière artificielle par rapport à la lumière du jour (Ra = 100). Plus la valeur est élevée, plus les couleurs diffusées ont un rendu naturel.
	Code IP	IP 67 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Plafond avec accessoires Sol Sol avec accessoires Applique Applique avec accessoires
	Forme	rond
	Longueur	7.2 cm
	Largeur	10 cm
	Hauteur	10.8 cm
	Orientable ou inclinable	pivotant
	Plage d'inclinaison verticale	90 °
	Sortie lumineuse	directement
	Homogénéité chromatique	6 SDCM Décrit la variation de point de couleur ou d'homogénéité chromatique qui peut apparaître au sein de plusieurs lots d'un même produit. (unité : SDCM)
	Durée de vie	25000 h
	Indice de résistance aux chocs	IK04 Indique la robustesse ou résistance des boîtiers d'équipements électriques aux impacts mécaniques externes. Plus la classe est élevée, plus le niveau de protection l'est aussi. (unité : IK)
	IK	0.5 joule Indique à quelle quantité d'énergie cinétique le luminaire peut être exposé lors d'un impact. Cette valeur est notamment importante pour la sécurisation des luminaires contre les jets de ballons dans les gymnases. (unité : joule)
	Tension nominale primaire	220-240V -50/60Hz
	Courant secondaire / tension secondaire	400mA
	Température ambiante	40 °C Décrit la valeur maximale de température à ne pas dépasser pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
	Poids	1.19 kg
	Consommation pondérée	5.5 kWh/1.000h
	Données LXBX	L70B50 Décrit la durée de vie d'une LED. L = maintien du flux lumineux en % B = proportion de modules touchés en % L70B10 signifie donc qu'un maximum de 10% des modules tomberont en dessous de 70% du flux lumineux d'origine.
	type de luminaire	piquet de sol
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	matériau du boîtier/corps	acier
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	400
	appareillage	non requis
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	25000
	indice de protection (IP)	IP67
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
classe de protection	I	
puissance de lampe acceptée (W)	4,6	
puissance du système (W)	4,6	
Température de couleur (K)	3000	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89	
largeur (mm)	100	
hauteur/profondeur (mm)	108	
longueur (mm)	72	
type de câblage	terminalison	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Manuel • Fiche • Notice 	
Ean13	4024163164429	
Ean13	4024163164429	
Référence fabricant	233571	
Unité produit	pièce	
Marque	SLV	
Fournisseur	SLV BY DECLIC	
Code Auschitzky	3625580	

Images du produit

