

AUSCHITZKY

SLV 1000714 PIKA, ENCASTRE, FIXE

Nos Marques > SLV > Intérieur > Encastrés plafond intérieurs 230V > SLV 1000714 PIKA, ENCASTRE, FIXE

<https://auschwitzky.fr/slv-pika-encastre-de-plafond-interieur-rond-fixe-blanc-gu10-qpar51-50w-max-100448180.html>

Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1000714

SLV 1000714 PIKA, ENCASTRE, FIXE

 SLV

Description

 SLV

Code fournisseur : 19362

Référence commerciale : 1000714

Fournisseur : SLV

Nom produit : PIKA fixe blanc QPAR51 max 50W

Marque : SLV

Gamme : PIKA

EAN : 4024163190060

Caractéristiques :

- PIKA
- encastré de plafond intérieur
- rond
- fixe
- blanc

- GU10/QPAR51
- 50W max

Informations complémentaires

| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
|--------------------------|---|--|
| | Nom du produit | PIKA |
| | Page du BIG WHITE | 396 |
| | Couleur | blanc |
| | Matière | Aluminium |
| | Puissance en watts | 50 W |
| | Source | QPAR51 |
| | Nombre de douilles | 1 |
| | IP | IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi. |
| | Montage | Encastrement |
| | Détails de montage | Plafond |
| | Forme | rond |
| | Hauteur | 10 cm |
| | Diamètre | 7.8 cm |
| | Forme de découpe | rond |
| | Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| | Sortie lumineuse | directement |
| | Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| | Poids | 0.12 kg |
| | adapté à un montage encastré | OUI |
| | adapté à un montage au plafond | OUI |
| | adapté à un montage par serrage | OUI |
| | réglabilité | non ajustable |
| Caractéristiques produit | Source lumineuse | LED interchangeable |
| | nombre de lampes/modules | 1 |
| | Douille / Culot | GU10 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | traitement de la surface | laqué / peint |
| | Tension nominale (Un) (V) | AC |
| | appareillage | non requis |
| | variation modulation de tension secteur | OUI |
| | émission de lumière | direct |
| | Classe de protection | II |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 50 |
| | puissance du système (W) | 50 |
| | largeur (mm) | 78 |
| | longueur (mm) | 100 |
| | diamètre externe (mm) | 78 |
| | largeur d'encastrement (mm) | 60 |
| | longueur d'encastrement (mm) | 60 |
| | type de câblage | convient pour câblage traversant |
| | section de conducteur connectable (mm²) | 2,5 |
| | QC Carton | 1 |
| | QCT | CT |
| | Document(s) | |
| | • Notice | |
| | • Fiche | |
| | • Manuel | |
| | • Fiche | |
| | • Fiche | |
| | • Fiche | |
| Ean13 | 4024163190060 | |
| Référence fabricant | 1000714 | |
| Ean13 | 4024163190060 | |
| Unité produit | pièce | |
| Code Auschitzky | 3623303 | |
| Marque | SLV | |
| Fournisseur | SLV BY DECLIC | |

Images du produit



SLV



SLV



SLV

