

AUSCHITZKY

# SLV 1000914 TRITON MINI LED, ENC

Nos Marques > SLV > Intérieur > Encastrés plafond intérieurs LED > SLV 1000914 TRITON MINI LED, ENC

<https://auschwitzky.fr/slv-horn-mini-encastre-de-plafond-ou-mural-interieur-blanc-led-1-2w-3000k-100451237.html>

## Description courte



Marque : SLV

Fabricant : SLV BY DECLIC

Référence : DEI1000914

SLV 1000914 TRITON MINI LED, ENC



## Description



**Code fournisseur : 19362**

Référence commerciale : 1000914

Fournisseur : SLV

Nom produit : HORN MINI blanc 1,2W 3000K 12°

Marque : SLV

Gamme : HORN

EAN : 4024163192064

### Caractéristiques :

- HORN MINI
- encastré de plafond ou mural intérieur
- blanc
- LED
- 1

- 2W
- 3000K

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																												
Fournisseur	SLV BY DECLIC																																																																																																												
Ean13	4024163192064																																																																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>Montage</td> <td>Encastrement</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>0.07 kg</td> </tr> <tr> <td>Page du BIG WHITE</td> <td>474</td> </tr> <tr> <td>IRC</td> <td>&gt;90</td> </tr> <tr> <td>Binning</td> <td>6 SDCM</td> </tr> <tr> <td>Profondeur d'encastrement</td> <td>6 cm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre d'encastrement</td> <td>3.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Courant secondaire / tension secondaire</td> <td>350mA</td> </tr> <tr> <td>Durée de vie</td> <td>30000 h</td> </tr> <tr> <td>Gamme</td> <td>HORN MINI</td> </tr> <tr> <td>Forme de découpe</td> <td>rond</td> </tr> <tr> <td>Fixture Form fixture</td> <td>rond</td> </tr> <tr> <td>Material 1</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Sortie lumineuse</td> <td>directement</td> </tr> <tr> <td>LED remplaçable</td> <td>Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié</td> </tr> <tr> <td>Répartition de l'intensité lumineuse</td> <td>rotosymétrique</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>blanc</td> </tr> <tr> <td>Puissance en watts</td> <td>1.2 W</td> </tr> <tr> <td>Angle de faisceau</td> <td>12 °</td> </tr> <tr> <td>Température de couleur</td> <td>3000 Kelvin</td> </tr> <tr> <td>Flux lumineux (lm)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>4.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>5.4 cm</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage en applique</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage au plafond</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>adapté à un montage encastré</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>faible éblouissement</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse</td> <td>LED non interchangeable</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse fournie</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>nombre de lampes/modules</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>matériau du boîtier/corps</td> <td>aluminium</td> </tr> <tr> <td>matériau de la verrine</td> <td>plastique mat/satiné</td> </tr> <tr> <td>Tension nominale (Un) (V)</td> <td>DC</td> </tr> <tr> <td>appareillage</td> <td>driver LED courant constant</td> </tr> <tr> <td>appareillage fourni</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>pas de variation</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>répartition lumineuse</td> <td>symétrique</td> </tr> <tr> <td>émission de lumière</td> <td>direct</td> </tr> <tr> <td>durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)</td> <td>30000</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Classe de protection</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>Température de couleur (K)</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>indice de rendu des couleurs CRI</td> <td>90-100</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>hauteur/profondeur (mm)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>longueur (mm)</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>diamètre externe (mm)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>longueur d'encastrement (mm)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>largeur d'encastrement (mm)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>hauteur/profondeur d'encastrement (mm)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>diamètre d'encastrement (mm)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>type de câblage</td> <td>terminalison</td> </tr> <tr> <td>QC Carton</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>CT</td> </tr> </table>	Montage	Encastrement	Poids	0.07 kg	Page du BIG WHITE	474	IRC	>90	Binning	6 SDCM	Profondeur d'encastrement	6 cm	Diamètre d'encastrement	3.5 cm	Courant secondaire / tension secondaire	350mA	Durée de vie	30000 h	Gamme	HORN MINI	Forme de découpe	rond	Fixture Form fixture	rond	Material 1	Aluminium	Sortie lumineuse	directement	LED remplaçable	Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié	Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique	Couleur	blanc	Puissance en watts	1.2 W	Angle de faisceau	12 °	Température de couleur	3000 Kelvin	Flux lumineux (lm)	70	Diamètre	4.5 cm	Hauteur	5.4 cm	adapté à un montage en applique	OUI	adapté à un montage au plafond	OUI	adapté à un montage encastré	OUI	faible éblouissement	OUI	source lumineuse	LED non interchangeable	source lumineuse fournie	OUI	nombre de lampes/modules	1	matériau du boîtier/corps	aluminium	matériau de la verrine	plastique mat/satiné	Tension nominale (Un) (V)	DC	appareillage	driver LED courant constant	appareillage fourni	OUI	pas de variation	OUI	répartition lumineuse	symétrique	émission de lumière	direct	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000	IP	IP20	Classe de protection	III	Température de couleur (K)	3000	indice de rendu des couleurs CRI	90-100	largeur (mm)	45	hauteur/profondeur (mm)	45	longueur (mm)	54	diamètre externe (mm)	45	longueur d'encastrement (mm)	35	largeur d'encastrement (mm)	35	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	60	diamètre d'encastrement (mm)	35	type de câblage	terminalison	QC Carton	1	QCT	CT
Montage	Encastrement																																																																																																												
Poids	0.07 kg																																																																																																												
Page du BIG WHITE	474																																																																																																												
IRC	>90																																																																																																												
Binning	6 SDCM																																																																																																												
Profondeur d'encastrement	6 cm																																																																																																												
Diamètre d'encastrement	3.5 cm																																																																																																												
Courant secondaire / tension secondaire	350mA																																																																																																												
Durée de vie	30000 h																																																																																																												
Gamme	HORN MINI																																																																																																												
Forme de découpe	rond																																																																																																												
Fixture Form fixture	rond																																																																																																												
Material 1	Aluminium																																																																																																												
Sortie lumineuse	directement																																																																																																												
LED remplaçable	Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié																																																																																																												
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique																																																																																																												
Couleur	blanc																																																																																																												
Puissance en watts	1.2 W																																																																																																												
Angle de faisceau	12 °																																																																																																												
Température de couleur	3000 Kelvin																																																																																																												
Flux lumineux (lm)	70																																																																																																												
Diamètre	4.5 cm																																																																																																												
Hauteur	5.4 cm																																																																																																												
adapté à un montage en applique	OUI																																																																																																												
adapté à un montage au plafond	OUI																																																																																																												
adapté à un montage encastré	OUI																																																																																																												
faible éblouissement	OUI																																																																																																												
source lumineuse	LED non interchangeable																																																																																																												
source lumineuse fournie	OUI																																																																																																												
nombre de lampes/modules	1																																																																																																												
matériau du boîtier/corps	aluminium																																																																																																												
matériau de la verrine	plastique mat/satiné																																																																																																												
Tension nominale (Un) (V)	DC																																																																																																												
appareillage	driver LED courant constant																																																																																																												
appareillage fourni	OUI																																																																																																												
pas de variation	OUI																																																																																																												
répartition lumineuse	symétrique																																																																																																												
émission de lumière	direct																																																																																																												
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000																																																																																																												
IP	IP20																																																																																																												
Classe de protection	III																																																																																																												
Température de couleur (K)	3000																																																																																																												
indice de rendu des couleurs CRI	90-100																																																																																																												
largeur (mm)	45																																																																																																												
hauteur/profondeur (mm)	45																																																																																																												
longueur (mm)	54																																																																																																												
diamètre externe (mm)	45																																																																																																												
longueur d'encastrement (mm)	35																																																																																																												
largeur d'encastrement (mm)	35																																																																																																												
hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	60																																																																																																												
diamètre d'encastrement (mm)	35																																																																																																												
type de câblage	terminalison																																																																																																												
QC Carton	1																																																																																																												
QCT	CT																																																																																																												
Caractéristiques produit	<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Manuel</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> </ul>																																																																																																												
Référence fabricant	1000914																																																																																																												
Ean13	4024163192064																																																																																																												
Unité produit	pièce																																																																																																												
Marque	SLV																																																																																																												
Code Auschitzky	3625883																																																																																																												

# Images du produit

---



SLV



SLV

