

Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline interrupteur tactile LED 800lm

Nos Marques > Sarlam > Eclairage > APPLIQUES A LEDS > Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline interrupteur tactile LED 800lm

<https://auschwitzky.fr/sarlam-applique-special-renovation-ip44-led-prismaline-interrupteur-tactile-led-800lm-100484865.html>

Description courte

Marque : SARLAM

Fabricant : SARLAM

Référence :SLMSL189820

Applique réglette avec interrupteur tactile IP44 IK07
Prismaline LED avec flux lumineux restitué 800 lumens
4000K consommation 10W - idéale rénovation



Description

Applique réglette avec interrupteur tactile IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 800 lumens
4000K consommation 10W - idéale rénovation

Description

Caractéristiques générales

Prismaline Appliques LED - LED (flux lumineux restitué) pour salles de bain, logements et ERP

- Appliques équipées de LEDs (suppression du relamping) et d'un interrupteur tactile
- Appliques sans prise de courant : IP 44 / IK 07
- Appliques avec prise de courant : IP 21 / IK 07

- Pose horizontale et verticale
- Lieux d'application :
 - logements collectifs sociaux
 - logements collectifs privés
 - foyers et logements étudiants
 - hôtellerie
 - établissements scolaires. établissements de santé. établissements pénitentiaires

Caractéristiques

Appliques LED - idéal rénovation 800 lm - pour salles de bain et logements

- Consommation totale : 10 W
- Température couleur : 4000 K
- Avec interrupteur tactile

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Accessoire / consommable	Oui	
Caractéristiques produit	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Commande	tactile
	appareillage	driver LED tension constante
	source lumineuse	LED non interchangeable
	matériau de la verrine	plastique opalin
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	émission de lumière	indirect
	Marque	Sarlam
	Température couleur	4000 K
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	largeur (mm)	61.5
	hauteur/profondeur (mm)	55.4
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	indice de protection (IP)	IP44
	Consommation totale	10 W
	puissance de lampe acceptée (W)	7.4
	largeur d'encastrement (mm)	202
	longueur (mm)	502
	source lumineuse fournie	OUI
	protection contre l'incendie « D »	OUI
	adapté à un montage en applique	OUI
	appareillage fourni	OUI
	faible éblouissement	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	puissance du système (W)	7.4
	pas de variation	OUI
	classe de protection	II
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	QC Carton	10
	QCT	PF
	nombre de lampes/modules	1
QC Boite	1	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">FicheFicheFicheNotice	
Ean13	3292290504147	
Référence fabricant	SL189820	
Ean13	3292290504147	
Unité produit	pièce	
Code Auschitzky	3320161	
Température de couleur (k)	4300	
Flux lumineux (lm)	800	
Tension nominale (un) (v)	253	
Couleur	BLANC	
Angle de faisceau	faisceau très extensif >80°	
Marque	SARLAM	
Fournisseur	SARLAM	

Images du produit

