

Hublot Chartres Infini standard détection HF + horloge LED 2000lm anthracite

Nos Marques > Sarlam > Eclairage > HUBLOTS A DETECTION > Hublot Chartres Infini standard détection HF + horloge LED 2000lm anthracite

<https://auschwitzky.fr/sarlam-hublot-chartres-infini-standard-detection-hf-horloge-led-2000lm-anthracite-100503781.html>

Description courte



Marque : SARLAM

Fabricant : SARLAM

Référence : SLMSL532077

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec détection et gestion horaire et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø300mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat anthracite standard IP55 IK10 avec détection et gestion horaire et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø300mm 2000 lumens 28W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Caractéristiques générales

Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K

Caractéristiques

Détection HF + Horloge

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30, par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40
- Reprend les modes de fonctionnement du hublot
- Détection HF avec une gestion horaire embarquée

Taille 1 - 2000 lm

- Consommation totale : 28 W
- Standard Ø 300 mm
- Anthracite

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Tension nominale (un) (v)	253	
Diamètre	300	
Code Auschitzky	3320247	
Accessoire / consommable	Oui	
Température de couleur (k)	4000K	
Dimensions	69	
Flux lumineux (lm)	2000	
Fournisseur	SARLAM	
Couleur	ANTHRACITE	
Angle de faisceau	faisceau diffus	
Ean13	3292290502518	
Caractéristiques produit	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Forme	extra-plat
	Lieu	Intérieur
	Matiere	Polycarbonate
	Support	Façade
	appareillage	driver LED courant constant
	source lumineuse	LED non interchangeable
	matériau de la verrine	plastique opalin
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	émission de lumière	direct
	Marque	Sarlam
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	indice de protection (IP)	IP55
	Consommation totale	28 W
	largeur (mm)	300
	diamètre externe (mm)	300
	avec détecteur de mouvement	OUI
	largeur d'encastrement (mm)	300
	avec détecteur de lumière	OUI
	longueur (mm)	300
	montage en ligne continue possible	OUI
	source lumineuse fournie	OUI
	adapté à un montage en applique	OUI
	faible éblouissement	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	classe de protection	II
	hauteur/profondeur (mm)	70
	puissance du système (W)	28
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	5
QCT	PF	
nombre de lampes/modules	1	
QC Carton	1	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Notice • Pep 	
Référence fabricant	SL532077	
Ean13	3292290502518	
Marque	SARLAM	
Unité produit	pièce	

Images du produit

