

Hublot Chartres Essentiel antivandale ON/OFF LED 1500lm anthracite taille 1

Nos Marques > Sarlam > Eclairage > HUBLOTS CHARTRES ESSENTIEL ON-OFF > Hublot Chartres Essentiel antivandale ON/OFF LED 1500lm anthracite taille 1

<https://auschwitzky.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-antivandale-on-off-led-1500lm-anthracite-taille-1-100483477.html>

Description courte



Marque : SARLAM

Fabricant : SARLAM

Référence :SLMSL532110

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø322mm 1500 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Description

Caractéristiques générales

Chartres Essentiel - hublots extra-plats LED 1000 à 1500 lm (flux lumineux restitué)

- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)

- Durée de vie 40 000 heures
- 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
- IP 55 / IK 10 - Classe II
- Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
- Température couleur : 4000 K

Caractéristiques

ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

Taille 1 - 1500 lm

- Consommation totale : 15 W
- Antivandale Ø 322 mm
- Anthracite

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Tension nominale (un) (v)	253	
Diamètre	322	
Code Auschitzky	3320321	
Accessoire / consommable	Oui	
Température de couleur (k)	4000K	
Dimensions	322	
Flux lumineux (lm)	1500	
Fournisseur	SARLAM	
Couleur	ANTHRACITE	
Angle de faisceau	faisceau diffus	
Ean13	3292290502846	
Caractéristiques produit	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Forme	extra-plat
	Lieu	Extérieur
	Matiere	Polycarbonate
	Support	Façade
	appareillage	driver LED courant constant
	source lumineuse	LED non interchangeable
	matériau de la verrine	plastique opalin
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	émission de lumière	direct
	Marque	Sarlam
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	indice de protection (IP)	IP55
	Consommation totale	15 W
	largeur (mm)	325
	diamètre externe (mm)	325
	largeur d'encastrement (mm)	325
	longueur (mm)	325
	montage en ligne continue possible	OUI
	source lumineuse fournie	OUI
	adapté à un montage en applique	OUI
	faible éblouissement	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	pas de variation	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	classe de protection	II
	hauteur/profondeur (mm)	70
	puissance du système (W)	14
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	5
	QCT	PF
nombre de lampes/modules	1	
QC Carton	1	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Notice • Pep 	
Référence fabricant	SLS32110	
Ean13	3292290502846	
Marque	SARLAM	
Unité produit	pièce	

Images du produit



