

AUSCHITZKY

Hublot Chartres Essentiel antivandale anthracite détection HF LED 1000lm taille1

Nos Marques > Sarlam > Eclairage > HUBLOTS A DETECTION > Hublot Chartres Essentiel antivandale anthracite détection HF LED 1000lm taille1

<https://auschwitzky.fr/sarlam-hublot-chartres-essentiel-antivandale-anthracite-detection-hf-led-1000lm-taille1-100490001.html>

Description courte

Marque : SARLAM

Fabricant : SARLAM

Référence :SLMSL532144

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 1000 lumens 10W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires



Description

Hublot Chartres Essentiel à LED extra-plat anthracite antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 1000 lumens 10W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Tension nominale (un) (V)	207 - 253	
Ik	IK10	
Code Auschitzky	3320330	
Température de couleur (K)	4000K	
Flux lumineux (lm)	1000	
Fournisseur	SARLAM	
Couleur	ANTHRACITE	
Angle de faisceau	faisceau diffus	
Ean13	3292290502907	
Caractéristiques produit	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Forme	extra-plat
	appareillage	driver LED courant constant
	Appareil	driver LED courant constant
	source lumineuse	LED non interchangeable
	matériau de la verrine	plastique opalin
	Matériau du couvercle	plastique opalin
	Angle de rayonnement	faisceau diffus
	Température de couleur	4000 - 4000 K
	répartition lumineuse	symétrique
	Couleur du boîtier	anthracite
	Courant nominal	39 - 49 mA
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 35 °C
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	Matériau du boîtier	plastique
	Flux lumineux efficace	1000 lm
	émission de lumière	direct
	Sortie de lumière	direct
	Largeur	325 mm
	Longueur	325 mm
	Diamètre externe	325 mm
	Largeur de montage	325 mm
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	Hauteur/profondeur	70 mm
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	indice de protection (IP)	IP55
	Classe de protection (IP)	IP55
	Puissance du système	10 W
	largeur (mm)	325
	diamètre externe (mm)	325
	avec détecteur de mouvement	OUI
	largeur d'encastrement (mm)	325
	avec détecteur de lumière	OUI
	longueur (mm)	325
	montage en ligne continue possible	OUI
	source lumineuse fournie	OUI
	adapté à un montage en applique	OUI
	faible éblouissement	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	pas de variation	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Compatible au poste de travail avec écran	Oui
	Avec source lumineuse	Oui
	Avec capteur de lumière	Oui
	classe de protection	II
	hauteur/profondeur (mm)	70
	puissance du système (W)	10
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	5	
QCT	PF	
nombre de lampes/modules	1	
QC Carton	1	
Document(s)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Notice • Peg • Fiche • Notice 	
Référence fabricant	SL532144	
Ean13	3292290502907	
Marque	SARLAM	
Unité produit	pièce	

Images du produit



