

# Détecteur mouvements FLAT plafond 360° blanc 1C

Nos Marques > Theben > DETECTEUR PRESENCE ET MOUVEMENT > DETECTEUR MOUVEMENT > Détecteur mouvements FLAT plafond 360° blanc 1C

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-mouvements-flat-plafond-360-blanc-1c-101695761.html>

## Description courte



Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB1030540

Détecteur de mouvement 360° blanc. fixation encastrée plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. IP54. 1 Contact 10A renforcé (250W LED). TEMPO 10 sec-60 min + impulsion. Option réglage par télécommande

## Description

Détecteur de mouvement 360° blanc. fixation encastrée plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. IP54. 1 Contact 10A renforcé (250W LED). TEMPO 10 sec-60 min + impulsion. Option réglage par télécommande

## Description

- Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 8 m (64 m<sup>2</sup>)
- 1 canal lumière
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage, avec télécommande
- Temporisation à l'extinction réglable avec télécommande

- Fonction impulsions
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Appareil pré-réglé en usine (Valeur de commutation de la luminosité 300 lx, Temporisation 10 min)
- Les paramétrages peuvent être modifiés avec la télécommande theSenda P réf. 9070910

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	2700142	
Ean13	4003468101698	
Caractéristiques produit	Tension d'alimentation	230 V CA
	Fréquence	50 Hz
	Hauteur de montage	2 - 4 m
	Poids	Montage au plafond
	Couleur	Blanc
	Sortie de commutation	Lumière
	Consommation stand-by	~0,5 W
	Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
	Plage de réglage	30 - 3000 lx
	Temporisation lumière	10 s - 60 min
	Type de contact de lumière	Relais 230 V/10 A µ-contact
	Éclairage	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
	Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
	Tubes fluorescents/compacts	1150 VA (cos φ = 0,5)
	Courant de commutation	max. 400 A / 200 µs
	Lampe LED < 2 W	25 W
	Lampe LED 2-8 W	250 W
	Lampe LED > 8 W	250 W
	Type de raccordement	Bornes à ressort
	Zone de détection	50 m² (ø 8 m   360°)
	Température ambiante	15°C ... 50°C
	Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
	QC Boite	1
	QCT	BX
		<b>Document(s)</b>
		<a href="#">• Fiche</a>
		<a href="#">• Notice</a>
	<a href="#">• Fiche</a>	
Référence fabricant	1030540	
Ean13	4003468101698	
Unité produit	pièce	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

# Images du produit

