

# Détecteur présence blanc encastré plafond 360° esclave

Nos Marques > Theben > DETECTEUR PRESENCE ET MOUVEMENT > DETECTEUR PRESENCE > Détecteur présence blanc encastré plafond 360° esclave

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-presence-blanc-encastre-plafond-360-esclave-100697382.html>

## Description courte



Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB2080530

Détecteur de présence blanc, zone de détection 38 m<sup>2</sup> à 2.5 m de haut. IP54. Modèle esclave sans contact.

## Description

Détecteur de présence blanc, zone de détection 38 m<sup>2</sup> à 2.5 m de haut. IP54. Modèle esclave sans contact.

### Description

- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>)
- Montage en parallèle maître-esclave ou maître/maître : 10 détecteurs max. peuvent être raccordés les uns aux autres pour étendre la zone de détection
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Montage dans le plafond dans un boîtier encastré
- Montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent


- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de gestion SendoPro (en option)

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	2700314	
Ean13	07612748006638	
Caractéristiques produit	Indice de protection (IP)	IP54
	Matiere	plastique
	Poids	Montage au plafond
	Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
	Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
	modèle	détecteur de présence
	Zone de détection	50 m² (ø 8 m   360°)
	Boîtier encastré	Ø 55 mm (NIS, PMI)
	Section de câble maximale	max. 2 x 2,5 mm²
	qualité du matériau	thermoplastique
	Tension d'alimentation	110 – 230 V CA
	Température ambiante	15°C ... 50°C
	type de raccordement	borne à vis
	Fréquence	50 – 60 Hz
	traitement de la surface	non traité
	type de capteur	infrarouge
	mode de pose	encastré
	Hauteur de montage	2 – 4 m
	Hauteur minimale	> 1,7 m
	Consommation stand-by	~0,1 W
	Sortie de commutation	Slave
	numéro RAL (équivalent)	9010
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	tension nominale (V)	230
	largeur (mm)	110
	profondeur (mm)	110
	diamètre (mm)	110
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	sensibilité ajustable	OUI
	commandable à distance	OUI
	angle de balayage (°)	360
	finition de la surface	mat
	angle de détection horizontal (°)	360
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	courant de démarrage min. (A)	0.1
	adapté à un montage au plafond	OUI
	QC Boite	1.0
	hauteur (mm)	83
	type de tension	AC
	profondeur d'encastrement (mm)	37
	fréquence (Hz)	60
	largeur d'encastrement (mm)	48
	diamètre d'encastrement (mm)	48
	température (°C)	50
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	46
	portée de présence max. (m²)	13
	QCT	BX
	longueur de portée max. (m)	4
	largeur de portée max. (m)	4
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
hauteur de montage optimale (m)	3	
	<b>Document(s)</b>	
	• <a href="#">Fiche</a>	
	• <a href="#">Fiche</a>	
Référence fabricant	2080530	
Ean13	7612748006638	
Unité produit	pièce	
Couleur	BLANC	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

# Images du produit

---



Visuel  
Indisponible

The logo for ASCITZKY MANAGER ELECTRIQUE, featuring a stylized blue and red arrow pointing upwards and to the right.

Visuel  
Indisponible

The logo for ASCITZKY MANAGER ELECTRIQUE, featuring a stylized blue and red arrow pointing upwards and to the right.

Visuel  
Indisponible

The logo for ASCITZKY MANAGER ELECTRIQUE, featuring a stylized blue and red arrow pointing upwards and to the right.