

Détecteur mouvements plafond 360° 2 contacts

Nos Marques > Theben > DETECTEUR PRESENCE ET MOUVEMENT > DETECTEUR MOUVEMENT > Détecteur mouvements plafond 360° 2 contacts

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-mouvements-plafond-360-2-contacts-100697727.html>

Description courte



Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB1030023

Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage éclairage TEMPO 5 sec-30 min + impulsion. Réglage CVC 10 sec -

Description

Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage éclairage TEMPO 5 sec-30 min + impulsion. Réglage CVC 10 sec -

Description

- Détecteur de mouvement (PIR)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Montage au plafond
- 2 canaux
- Deuxième relais dédié à la commande CVC, en fonction de la présence, libre de potentiel
- Commande CVC avec temporisation à l'extinction réglable
- Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence et à

halogène

- Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts
- Montage d'une seule main du socle avec vis imperdables
- Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	2700894	
Ean13	4003468100820	
Caractéristiques produit	Tension d'alimentation	230 V CA
	Fréquence	50 – 60 Hz
	Consommation stand-by	~0,5 W
	Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
	Nombre de canaux	2
	Couleur	Blanc
	Sortie de commutation	Lumière Présence
	Poids	Montage au plafond
	Plage de réglage	10 – 2000 lx
	Puissance de commutation présence	5 A (250 V AC, $\cos \phi = 1$)
	Couverture angulaire	360°
	Hauteur de montage	2 – 3 m
	Temporisation lumière	5 s-30 min
	Temporisation présence	10 s-60 min
	Charge de lampes à incand./halogène	2000 W
	Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	900 VA 100 µF
	Lampe LED < 2 W	35 W
	Lampe LED 2-8 W	400 W
	Lampe LED > 8 W	400 W
	Éclairage	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
	Zone de détection	38 m ² (Ø 7 m 360°)
	Température ambiante	0°C ... 45°C
	Classe de protection	II
	Indice de protection	IP 44
	QC Boite	1
	QCT	BX
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Notice• Fiche	
Référence fabricant	1030023	
Ean13	4003468100820	
Unité produit	pièce	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

Images du produit

