

Détecteur présence encastré plafond theRonda S 360° gris 1c IP 54

Nos Marques > Theben > DETECTEUR PRESENCE ET MOUVEMENT > DETECTEUR PRESENCE > Détecteur présence encastré
plafond theRonda S 360° gris 1c IP 54

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-presence-encastre-plafond-theronda-s-360-gris-1c-ip-54-100697385.html>



Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence : TEB2080561

Détecteur de présence 360° gris. fixation encastrée
plafond. Alim. 230 V. 1 contact renforcé 10 A. LED =
80W max. Pré-réglé d'usine, possibilité de réglage à
distance avec télécommande 9070910 en option

Description

Détecteur de présence 360° gris. fixation encastrée plafond. Alim. 230 V. 1 contact renforcé 10 A. LED = 80W
max. Pré-réglé d'usine, possibilité de réglage à distance avec télécommande 9070910 en option

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	2700904
Ean13	7612748006034
	tension nominale (V) 230
	mode de pose encastré
	Couleur gris
	largeur (mm) 85
	modèle détecteur de présence
	hauteur (mm) 97
	profondeur (mm) 85
	type de raccordement borne à vis
	traitement de la surface non traité
	type de tension AC
	déclenchement retardé (s) 3600
	profondeur d'encastrement (mm) 74
	fréquence (Hz) 60
	diamètre (mm) 85
	largeur d'encastrement (mm) 60
	diamètre d'encastrement (mm) 64
	surveillance de cage d'escalier OUI
	qualité du matériau thermoplastique
	longueur de portée max. (m) 4
	largeur de portée max. (m) 4
	Puissance de coupure max. (W) 2300
	température (°C) 50
	courant de démarrage max. (A) 10
Caractéristiques produit	Matiere plastique
	sensibilité ajustable OUI
	luminosité de déclenchement (lx) 5
	champ de détection de diamètre au sol (m) 8
	commandable à distance OUI
	numéro RAL (équivalent) 7005
	auto-apprentissage de la fonction luminosité OUI
	interconnectable OUI
	angle de balayage (°) 360
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK04
	indice de protection (IP) IP40
	finition de la surface mat
	angle de détection horizontal (°) 360
	durée de marche min. (s) 10
	durée de marche max. (min) 60
	luminosité de déclenchement ajustable OUI
	hauteur de montage optimale (m) 2.5
	courant de démarrage min. (A) 0.1
	portée de présence max. (m²) 13
	type de capteur infrarouge
	adapté à un montage au plafond OUI
	QC Boite 1
	QCT BX
	Document(s) • Notice
Référence fabricant	2080561
Ean13	7612748006034
Unité produit	pièce
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit

