

Borne LED BL 8,5W

Nos Marques > Theben > APPAREIL ECLAIRAGE > APPAREIL ECLAIRAGE SANS DETECTION > Borne LED BL 8,5W

<https://auschwitzky.fr/theben-borne-led-bl-8-5w-100697405.html>

Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB1020705

Borne LED BL 8,5W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 40 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium



Description

Borne LED BL 8,5W. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 40 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Description

- Borne lumineuse à LED design 40 cm de 8,5 W
- Sortie lumineuse frontale (Spot)
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur
- Interconnectivité par système radio
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	2700413
Ean13	4003468101193

	Tension nominale (Un) (V)	230CA
	Fréquence	50 – 60 Hz
	Consommation stand-by	~0,5 W
	Couleur	Aluminium
	Puissance LED (flux lumineux)	760 lm
	Température de couleur	3000 K, blanc chaud
	Température ambiante	25°C ... 45°C
	Indice de protection	IP 55
	classe de protection	II
	largeur (mm)	174
	Section cable rigide (mm ²)	2,5
	avec plaque de base	OUI
	type de raccordement	borne à vis
	traitement de la surface	revêtu par poudre
	appareillage	non requis
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	nombre de pôles	4
	longueur (mm)	90
	hauteur/profondeur (mm)	401
	matériau du boîtier/corps	aluminium
Caractéristiques produit	source lumineuse	LED non interchangeable
	type de luminaire	borne lumineuse
	matériau de la verrine	plastique transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
	indice de protection (IP)	IP55

source lumineuse fournie	OUI
appareillage fourni	OUI
Température de couleur (K)	3000
puissance du système (W)	8.5
Flux lumineux (lm)	760
type de câblage	terminaison
Degré de protection (NEMA)	4
courant nominal de la LED à courant constant (mA)	10
élément de distribution de lumière	réflecteur
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)	0.95
QC Boite	1
QCT	BX

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Fiche](#)

Référence fabricant	1020705
Ean13	4003468101193
Unité produit	pièce
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit



