

Détecteur pres. encast. 180° relais

Nos Marques > Theben > DETECTEUR PRESENCE ET MOUVEMENT > DETECTEUR PRESENCE > Détecteur pres. encast. 180° relais

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-pres-encast-180-relais-101191841.html>

Description courte



Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB2060655

Détecteur de présence. fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3/5 fils y compris neutre. CVC 2A, éclairage 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660

Description

Détecteur de présence. fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3/5 fils y compris neutre. CVC 2A, éclairage 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660

Description

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 14 x 17 m
- 1 canal d'éclairage
- 1 canal de présence
- Fonction sonore et lumière d'orientation
- Équilibrage automatique de la mesure de luminosité
- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, commutable
- Valeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissage
- Fonction d'éclairage d'escalier
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Code Auschitzky	2700450
Ean13	4003468200124
	<ul style="list-style-type: none"> Tension d'alimentation 230 V CA Fréquence 50 - 60 Hz Hauteur de montage 0,8 - 1,2 m Poids Encastré dans le mur Sortie de commutation Lumière Présence Consommation stand-by -0,4 W Mesure de lumière Mesure de lumière mixte Plage de réglage 5 - 3000 lx Temporisation lumière 10 s - 60 min/impuls Éclairage Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs Charge de lampes à incand./halogène 2300 W Courant de commutation max. 600 A / 200 µs Lampe LED < 2 W 40 W Lampe LED 2-8 W 450 W Lampe LED > 8 W 450 W Temporisation d'enclenchement 0 s - 10 min Temporisation présence 10 s -120 min Puissance de commutation présence 50 W/50 VA Bolier encastré Ø 55 mm (NIS, PMI) Zone de détection 238 m² (14 x 17 m) Température ambiante 15°C ... 45°C Indice de protection IP 20 tension nominale (V) 230 mode de pose encastré Couleur blanc largeur (mm) 85 modèle détecteur de présence hauteur (mm) 85 profondeur (mm) 57 type de raccordement borne à fiche traitement de la surface non traité type de tension AC enclenchement retardé (s) 3600 déclenchement retardé (s) 1800 profondeur d'encastrement (mm) 37 fréquence (Hz) 60 diamètre (mm) 85 largeur d'encastrement (mm) 85 surveillance de cage d'escalier OUI qualité du matériau thermoplastique longueur de portée max. (m) 17 largeur de portée max. (m) 7 Puissance de coupure max. (W) 2300 température (°C) 45 courant de démarrage max. (A) 10 Matiere plastique sensibilité ajustable OUI luminosité de déclenchement (lx) 5 champ de détection de diamètre au sol (m) 17 commandable à distance OUI commande HVAC OUI commande auxiliaire possible OUI numéro RAL (équivalent) 9010 auto-apprentissage de la fonction luminosité OUI interconnectable OUI angle de balayage (°) 170 Indice de protection contre les chocs (IK) IK04 indice de protection (IP) IP20 finition de la surface brillant angle de détection horizontal (°) 170 durée de marche min. (s) 1 durée de marche max. (min) 60 adapté à un montage en applique OUI luminosité de déclenchement ajustable OUI hauteur de montage optimale (m) 1,2 courant de démarrage min. (A) 0,1 profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 40 type de capteur infrarouge QC Boite 1 OCT BX
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Notice • Fiche
Référence fabricant	2060655
Ean13	4003468200124
Unité produit	pièce
Marque	THEBEN
Fournisseur	THEBEN

Images du produit

