

# Détecteur présence saillie plafond theRonda S 360° blanc KNX 1c IP 54

Nos Marques > Theben > GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT > GTB KNX > Détecteur présence saillie plafond theRonda S 360° blanc KNX 1c IP 54

<https://auschwitzky.fr/theben-detecteur-presence-saillie-plafond-theronda-s-360-blanc-knx-1c-ip-54-100697388.html>

## Description courte

---



Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence :TEB2089550

Détecteur de présence Fixation saillie plafond 360°. blanc KNX IP54 1 canal Diamètre 7M H 2.5 M

## Description

---

Détecteur de présence Fixation saillie plafond 360°. blanc KNX IP54 1 canal Diamètre 7M H 2.5 M

### Description

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>)
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et CVC
- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), les lampes halogènes / à incandescence et les LED
- 2 canaux Lumière C1, C2
- Commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille (lumière d'orientation)
- Mode de commutation avec éclairage variable

- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de commutation ou la valeur de consigne de la luminosité réglable en lux ou via les paramètres, l'objet ou la télécommande
- Fonction d'apprentissage de la valeur de commutation ou de la valeur de consigne de la luminosité

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	2700637	
Ean13	7612748006447	
Caractéristiques produit	Hauteur de montage	2 - 4 m
	Hauteur minimale	> 1,7 m
	Plage de mesure de la luminosité	10 - 3000 lx
	Couverture angulaire	360°
	Type de raccordement	Borne de BUS KNX
	Poids	Montage au plafond
	Temporisation lumière	30 s - 60 min
	Éclairage	Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/lampes à halogène, LEDs
	Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
	Temporisation présence	10 s - 120 min
	Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
	Température ambiante	15°C ... 50°C
	Zone de détection	50 m² (ø 8 m   360°)
	Indice de protection	IP 54
	mode de pose	apparent
	Couleur	blanc
	modèle	détecteur de présence
	traitement de la surface	non traité
	nombre de canaux	3
	surveillance de cage d'escalier	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	longueur de portée max. (m)	4
	largeur de portée max. (m)	4
	système de bus KNX	OUI
	couplage au bus inclus	OUI
	Matiere	plastique
	champ de détection de diamètre au sol (m)	8
	numéro RAL (équivalent)	9010
	auto-apprentissage de la fonction luminosité	OUI
	finition de la surface	mat
	angle de détection vertical (°)	120
	angle de détection horizontal (°)	360
	durée de marche min. (s)	30
	durée de marche max. (min)	60
	luminosité de déclenchement ajustable	OUI
	retard à la coupure par auto-apprentissage	OUI
	hauteur de montage optimale (m)	3
	QC Boite	1
	QCT	BX
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Manuel</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>	
Référence fabricant	2089550	
Ean13	7612748006447	
Unité produit	pièce	
Marque	THEBEN	
Fournisseur	THEBEN	

# Images du produit

---

