

AUSCHITZKY

AMPLIFICATEUR GSM 2000M2 ZONE URBAINE APPELS+3G+4G POUR 200 TERMINAUX

Nos Marques > Uniformatic > Amplification GSM > AMPLIFICATEUR GSM 2000M2 ZONE URBAINE APPELS+3G+4G POUR 200 TERMINAUX

<https://auschitzky.fr/uniformatic-amplificateur-gsm-2000m2-zone-urbaine-appels-3g-4g-pour-200-terminaux-101340834.html>

Description courte

Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence :UNI60410

AMPLIFICATEUR GSM 2000M2 ZONE URBAINE
APPELS+3G+4G POUR 200 TERMINAUX



Description

AMPLIFICATEUR GSM 2000M2 ZONE URBAINE APPELS+3G+4G POUR 200 TERMINAUX

Description

L'amplificateur GSM est la solution la plus fiable pour vous assurer la bonne réception du signal GSM, 3G et 4G. Cet amplificateur est destiné à être installée en zone urbaine pour une couverture pouvant aller jusqu'à 2000 m².

Avantages

Il permet d'amplifier le signal GSM de votre domicile ou des locaux de votre entreprise des principaux

opérateurs comme Orange®, FreeMobile®, Bouygues®, et SFR®. Cet amplificateur permet également d'améliorer le signal 3G et 4G de tous les téléphones mobiles. Il assure une couverture pouvant atteindre 2000 m² afin d'amplifier le signal GSM jusqu'à 200 utilisateurs en simultané.

Cet appareil dispose d'une fonction permettant d'amplifier le signal GSM 3G et 4G avec un système de contrôle du gain numérique par fréquence. Ce système vous permettra de moduler la puissance d'amplification de manière indépendante pour chacune des fréquences (800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz) et harmoniser la couverture du signal intérieur.

Cet amplificateur toutes fréquences est équipé d'un système anti-oscillation évitant les perturbations des réseaux des opérateurs causées par une amplification trop puissante du signal.

Parce-que chaque projet est différent, la mise en place d'un amplificateur nécessite bien souvent une étude sur-mesure. Contactez-nous pour être mis en relation avec notre support technique ou vous rendre sur notre site partenaire dédié comutech.fr

Caractéristiques

- Couverture : 2000 m² maximum - Fréquence : 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz - Gain : $\geq 65\text{dB}$ $\geq 70\text{dB}$ - Impédance : 50 ohm - Consommation d'énergie : 24W - Nombres de terminaux simultanés : 200 - Signal : GSM + 3G + 4G - Température de fonctionnement : -10°C à +55°C - Dimensions : 220x280x55mm - Poids : 3,6 kg net Contenu : - Amplificateur - Antenne extérieure - Support - Antenne intérieure - Câble d'antenne coaxial (50Ω, 10m) - Alimentation (230V/110V - 12V DC) - Manuel d'installation

Précautions d'utilisation

Parce-que chaque projet est différent, la mise en place d'un amplificateur nécessite bien souvent une étude sur-mesure. Contactez-nous pour être mis en relation avec notre support technique.

Rappel de la réglementation : Il n'est pas possible d'installer et d'utiliser un répéteur GSM (ou UMTS) en France sans posséder l'autorisation administrative adéquate ou sans l'accord formel des opérateurs concernés par les fréquences émises par le répéteur. Le non-respect de ces dispositions vous expose à de possibles sanctions. De plus, vous pouvez vous voir notifier une taxe d'un montant de 450 € pour frais d'intervention occasionnés à l'administration. (Règlementation ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes).

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450604103
Ean13	3660450604103
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9852617
Référence fabricant	60410
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Notice• Fiche

Images du produit



