

AUSCHITZKY

SWITCH ETHERNET DE BUREAU 11,6 POUCES 24 PORTS 10/100 TP-LINK TL-SF1024D

Nos Marques > Uniformatic > Switch Ethernet > SWITCH ETHERNET DE BUREAU 11,6 POUCES 24 PORTS 10/100 TP-LINK TL-SF1024D

<https://auschwitzky.fr/tp-link-switch-ethernet-de-bureau-11-6-pouces-24-ports-10-100-tp-link-tl-sf1024d-101343112.html>

Description courte

Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence :UNI61116

SWITCH ETHERNET DE BUREAU 10 POUCES 24 PORTS
10/100 TP-LINK TL-SF1024D



Description

SWITCH ETHERNET DE BUREAU 10 POUCES 24 PORTS 10/100 TP-LINK TL-SF1024D

Description

Ce switch rackable 24 ports permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19".

Avantages

Ce switch 24 ports 10/100 Mbps est idéal pour une installation dans une baie ou un coffret 19".

Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm).

Ce switch Fast ethernet (10/100 Mbps) assurera des vitesses de transferts rapides qui permettent le transfert instantané de fichiers volumineux sans interférence.

De plus, il permet d'économiser jusqu'à 25% de consommation électrique tandis que 80 % des matériaux d'emballage sont recyclables pour en faire une solution respectueuse de l'environnement intégrée à votre réseau professionnel.

Le boîtier métallique rackable allié à une alimentation électrique interne certifiée font de ce switch le produit le plus robuste et le plus économique pour un environnement comptant moins de 24 utilisateurs.

Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

Le contrôle de flux IEEE 802.3x permet un transfert de données fiable.

La technologie de redirection automatique MDI/MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.

Caractéristiques

- Format : Rackable - Nombre de ports : 24 ports RJ45 - Vitesse réseau : 10/100 Mbps - Consommation max : 3.19W - Alimentation interne : 220V - Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6- Standard : IEEE 802.3i - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3x - Conception : Boîtier métal - Plug&Play : Oui - Indicateurs LEDs : Oui - Alimentation secteur : Fournie - Ventilation : Non - Température de fonctionnement : 0°C ~ +40°C - Température de stockage : -40°C ~ +70°C - Taux d'humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% RH - Taux d'humidité de stockage : 5% ~ 90% RH

Précautions d'utilisation

Découvrez **notre gamme de baies 19"** ou **notre gamme de coffrets 19"** prêts à recevoir les switches rackables.

Découvrez **notre gamme complète de cordons réseaux** pour connecter le switch à vos équipements réseaux.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450611163
Ean13	3660450611163
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9852666
Référence fabricant	61116
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche

Images du produit

