

AUSCHITZKY

MODEM ROUTEUR Vigor2762n ADSL2/VDSL2 4xLAN 2xVPN WIFI N

Nos Marques > Uniformatic > Routeurs et Bornes Wifi > MODEM ROUTEUR Vigor2762n ADSL2/VDSL2 4xLAN 2xVPN WIFI N

<https://auschwitzky.fr/draytek-modem-routeur-vigor2762n-adsl2-vdsl2-4xlan-2xvpn-wifi-n-101342756.html>

Description courte



Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence :UNI64550

MODEM ROUTEUR Vigor2762n ADSL2/VDSL2 4xLAN
2xVPN WIFI N

Description

MODEM ROUTEUR Vigor2762n ADSL2/VDSL2 4xLAN 2xVPN WIFI N

Caractéristiques

Interfaces physiques : • LAN : 4 ports Gigabit (10/100/1000 Base- T) dont port 1 LAN/WAN • WAN : prise RJ11 - prend en charge ADSL ou VDSL ou RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps • USB : 2 ports USB 2.0 (pour imprimante , stockage et 3G/4G en modem externe) • Partage d'imprimante compatibles avec plus standard USB (non MFP) • Deux antennes amovibles pour LAN sans fil (Wi-Fi) • Débit pare-feu maximale: Environ 90 Mo / s • Protocoles WAN: PPPoE, PPPoA & MPoA • WAN de secours : Passer à la 3G/4G automatiquement quand le lien DSL tombe

Internet : • Multi-VLAN/Multi-PVC pour triple play • WAN 1 VDSL2 & ADSL2/2+ • VDSL2 ◦G.993.2 (VDSL2) ◦G.993.1 (VDSL) ◦G.997.1 ◦VDSL annexe A, l'annexe C de l'annexe M ◦VDSL : 8a, 8b , 8c, 8d , 12a, 12b , 17a, 30a ◦OLR , UPBO , DBPO , US0 ◦Mode de diagnostic de boucle • ADSL : ◦ANSI T1.413 Issue 2 ◦ITU G.992.1 (

G.DMT ADSL) ◦ITU G.992.5 (ADSL2 +) ◦ITU G.992.5 Annexe M ◦ADSL Annexe A et Annexe M • WAN 2 Ethernet RJ45 • Protocoles WAN • Client DHCP / IP statique • PPPoE / PPPoA • PPTP • IPv6 WAN 3 USB • 3G/4G (cellulaire) : Compatible avec de nombreux modems 3G/4G USB (consulter la liste actuelle)

Contrôleur WiFi (APM) : • Contrôleur de point d'accès sans fil 2 AP • Maintenance des AP • Carte des AP • Graphique du trafic • Capteur de température • Détecteur d'AP • Journal des événements

Fonction VPN : • Jusqu'à 2 tunnels sortants (LAN-to LAN) • Protocoles: PPTP , IPSec , L2P , L2TP sur IPSec • PKI Certificats: Utilisez les signatures numériques X.509 • Authentification IKE : clé pré-partagée (PSK) , Phase 1 agressif / standard , la phase 2 vies sélectionnables • Cryptage: MPPE , DES , 3DES et AES (56 et 168 bits) • Authentification: MD5 et SHA-1 • DHCP sur IPSec • Dead Peer Détection (DPD) • Aucune licence supplémentaire ou autres frais pour le client VPN. • Interopérabilité: Compatible avec d'autres dispositifs VPN

Pare-feu : • Stateful Packet Inspection (SPI) • Content Security Management (CSM) • Redirection de ports et ouverture de ports • Filtre de paquets IP. Politiques entièrement configurables basés sur l'adresse IP , l'adresse MAC (source ou destination), la direction, la bande passante, le site distant • Protection DoS / DDoS • Adresse IP anti- spoofing • Pare-feu en mode objet • Lier une IP à une adresse MAC

NAS (Network Attached Storage) : • Mémoire interne: 40 Mo • Mémoire externe: clé de mémoire USB (non fournie) • Prise en charge Samba et l'accès aux fichiers FTP • USB mémoire NTFS et FAT32 supporté • Prend en charge plusieurs comptes utilisateurs FTP • Comptes FTP peut être en lecture seule ou en lecture & écriture • Samba

Point d'accès sans fil (Wireless LAN) : • 802.11ac double bande 2,4Ghz & 5GHz 802.11a/ac/b/g/n • Compatible aux normes a/b/g/n • Liste des stations sans fil • Découverte du point d'accès • Système de distribution sans fil (WDS) • Isolation de LAN sans fil • Gestion de la bande passante sans fil • WEP 64/128-bit • WPA/WPA2 • Masquage SSID • Contrôle des adresses MAC • MultiSSID • IEEE802.11e • WMM (Wi-Fi Multimedia) • MultiSSID • SSID VLAN regroupement avec les port LAN

Gestion du système : • Interface utilisateur Web: serveur intégré pour la gestion du routeur (via HTTP ou HTTPS) • Tableau de bord configurable par l'utilisateur • Telnet / SSH : contrôle en ligne de commande et de configuration • Configuration sauvegarde / restauration • Diagnostics intégrés : table de routage , table ARP , table DHCP, Table de Sessions NAT, moniteur de flux de données , graphe de la circulation , le diagnostic de ping , traceroute • Mise à jour de Firmware par l'administrateur locales HTTP • Logging Syslog • Vigor ACS- SI Gestion centralisée : TR -069 compatible pour la plateforme ACS • Compatible avec Smart Monitor Traffic Analyser : logiciel Windows jusqu'à 100 utilisateurs

Gestion de la bande passante : • Traffic Shaping : la gestion de la bande passante dynamique avec un trafic IP façonner • Réserve de la bande passante: Connexion ou client en fonction • Contrôle de taille des paquets • Classification DiffServ Codepoint • 4 niveaux de priorité (entrant / sortant) • Limitation de la bande passante par session IP, par utilisateur, groupe, individuel • Bande passant emprunté • Règles basées sur les classes définies par l'utilisateur

Filtrage de contenu Web & CSM : • Blocage d'URL, Mot-clé, liste noire ou liste blanche • Blocage de contenu de type: applet Java , cookies, Active-X • Blocage des applications P2P (Kazza , WinMX , BitTorrent..) • Blocage des messagerie instantanée • Blocage d'accès de sites Web par adresse IP directe (donc URL uniquement) • Blocage de téléchargement de fichiers HTTP compressés, exécutables ou multimédia • Filtre de contenu Web: GlobalView filtrage de 64 catégories de sites Web (par exemple, les sites de jeux, adultes, etc.) abonnement requis (essai gratuit) • Plage horaire : des réglages de blocage peuvent être activées sur la base de calendriers

Fonctions de routage : • IPv4 et IPv6 • DNS Cache / Proxy • Serveur DHCP • Options DHCP: 1,3,6,51,53,54,58,59,60,61,66,125 • IGMP v1/v2 & Proxy / Snooping • Sessions 30 : uPnP • NAT : 20.000 Sessions • Client NTP avec des ajustements DST • DNS dynamique : Mises à jour des serveurs DDNS avec l'adresse IP publique • VLAN par Port • Client / planification : Horloge en temps réel , avec NTP mise à jour des

horaires d'accès ou de la connectivité • Wake-on- LAN: passé de WAN à LAN, dispositif prédéfini

Autres : • Température de fonctionnement : 0 ° C ~ 40 ° C • Stockage: -25 ° C ~ 70 ° C • Humidité 10% ~ 90 % (sans condensation) • Consommation: 16.3W Max (Vigor2760Vn) • Dimensions: L182 * W125 * H40 (mm) • Puissance de fonctionnement: 220 -240VAC

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450645502
Ean13	3660450645502
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9852765
Référence fabricant	64550
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche

Images du produit

