

AUSCHITZKY

CPL ETHERNET 600 MBPS +WIFI 300MBPS 2 PORTS RJ45 TL-WPA4220

Nos Marques > Uniformatic > Adaptateurs CPL > CPL ETHERNET 600 MBPS +WIFI 300MBPS 2 PORTS RJ45 TL-WPA4220

<https://auschwitzky.fr/tp-link-cpl-ethernet-600-mbps-wifi-300mbps-2-ports-rj45-tl-wpa4220-101342119.html>

Description courte

Marque : UNIFORMATIC

Fabricant : UNIFORMATIC

Référence :UNI65025

CPL ETHERNET 600 MBPS +WIFI 300MBPS 2 PORTS
RJ45 TL-WPA4220



Description

CPL ETHERNET 600 MBPS +WIFI 300MBPS 2 PORTS RJ45 TL-WPA4220

Description

Ce CPL Ethernet Wifi est un complément qui permet de transformer votre circuit électrique en réseau très haut débit. Il assure le transfert de données très haut débit en utilisant l'installation électrique existante. Ce CPL permet la connexion par Wifi.

Avantages

Ce récepteur CPL Ethernet + Wifi est utilisé comme complément si vous en disposez déjà d'une installation CPL. En effet, il permet uniquement d'étendre une installation déjà en place. Ce boîtier CPL assure une vitesse de transfert de données pouvant aller jusqu'à 600Mbps ce qui vous permet une navigation internet à très haut débit (vidéos HD, jeux en réseau, etc..).

Le point d'accès wifi intégré permet de se connecter à un réseau sans avoir à se brancher en filaire. Plus besoin de connecter le boîtier CPL à votre ordinateur par cordon RJ45.

La fonction Plug & Play vous permet une installation simple sans configuration.

Caractéristiques

- Type de prise :EU - Standards et Protocoles : HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.11b/g/n - Interface : 2 ports 10/100Mbps Ethernet - Bouton : Pair, Reset, W-iFi/Clonage Wi-Fi - Consommation : Maximum : 5.308W (220V/50Hz)/Typique : 5.086W(220V/50Hz)/Veille : 4.170W (220V/50Hz)<2.2W - Témoins lumineux : Alimentation, CPL, Ethernet, WiFi/clonage Wi-Fi - Gamme : 300 m dans le réseau électrique - Fréquence : 2.4-2.4835GHz - Vitesse du signal : 11n : Jusqu'à 300 Mbps (dynamique)/11g : Jusqu'à 54Mbps (dynamique)/11b : Jusqu'à 11 Mbps (dynamique) - Sensibilité de réception : 270M: -68dBm@10% PER/130M: -68dBm@10%PER/108M: -68dBm@10% PER/54M: -68dBm@10% PER/11M: -85dBm@8% PER/6M: -88dBm@10%PER/1M: -90dBm@8% PER - Puissance de transmission : CE:<20dBm(2.4GHz)/FCC:<30dBm - Sécurité WiFi : 64/128-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK - Fonctions avancées : Activer/désactiver WiFi, WMM, Statistiques WiFi - Puissance de transmission : CE:<20dBm(2.4GHz)/ FCC:<30dBm - Technologie de modulation : OFDM (PLC) - Chiffrement : CPL : Chiffrement 128 bits AES / Wi-Fi : WEP, WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK - Certification : CE, FCC, RoHS - Système requis : Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux - Environnement : Température de fonctionnement : 0 à 40°C/Température destockage : -40 à 70°C/Humidité relative de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation/Humidité relative de stockage : 10% à 90% sans condensation Contenu de l'emballage : - CPL TL-WPA4220 - Cordon Ethernet RJ45 de 2m - Mini CD de ressources - Guide d'installation rapide

Précautions d'utilisation

Afin de ne pas condamner votre prise secteur, pensez au CPL Ethernet + Pass Trough.ATTENTION, les récepteurs CPL Ethernet simples fonctionnent exclusivement avec les modèles de la même marque. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3660450650254
Ean13	3660450650254
Marque	UNIFORMATIC
Fournisseur	UNIFORMATIC
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9852795
Référence fabricant	65025
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Fiche• Fiche

Images du produit



