

AUSCHITZKY

HAG ERC225 CONTACT CDE MANU 25A,

Nos Marques > Hager > HABITAT > AUTOMATISME HABITAT > CONTACTEURS > HAG ERC225 CONTACT CDE MANU 25A,

<https://auschwitzky.fr/hager-contacteur-a-commande-manuelle-25a-2f-230v-100477904.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGERC225

HAG ERC225 CONTACT CDE MANU 25A,

Description



Caractéristiques produit

Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 230V

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3250612400676
Référence fabricant	ERC225
	Fréquence (Hz) 50
	Température de stockage 40 à 80 °C
	Section de raccordement en câble rigide 1 / 10 mm²
	Section de raccordement en câble rigide pour la commande 1 à 10 mm²
	Type de connexion cage à vis
	Section de raccordement en câble souple pour la commande 1 à 6 mm²
	Largeur produit installé 17,85 mm
	Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm²
	Directive européenne RoHS conforme
	Directive européenne WEEE concerné
	Consommation à l'appel 10,7 VA
	compensées duo 1990 VA
	Type de commande Relais
	Consommation de maintien 2,9 VA
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A 4,6 kW
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres 100000
	charge max. de lampe fluorescente 950 VA
	Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 810 VA
	P max. avec lampes à incandescence 1900 W
	Tension assignée d'emploi Ue 230 V
	Tension assignée d'isolement 250 V
	Tension circuit de commande en CA 230 V
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B 8,5 A
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B 880 W
	Puissance dissipée totale sous IN 5,9 W
	Puissance dissipée par contact 1,5 W
	Puissance dissipée par la commande 2,9 W
	Temps de réponse à l'ouverture 15 ms
	Temps de reponse à la fermeture 25 ms
	Endurance électrique en nombre de cycles 30000
	Profondeur produit installé 60 mm
	Hauteur produit installé 83 mm
	Couple de serrage 1,2Nm
	QC Carton 144.0
	Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A 25 A
	Courant thermique en air libre 25 A
	tension de fonctionnement normale (V) 230
	charge max. de lampe à incandescence (W) 1900
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA) 1990
	tension d'actionnement assignée (V) 230
	QC Boite 12.0
	Commande manuelle Oui
	Accessoiable oui
	commande sur place/manuelle oui
	charge max. de lampe fluorescente (VA) 950
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA) 810
	curseur pour commutation manuelle OUI
	produits auxiliaires associables OUI
	QC Unité 1.0
	Type de contact 2F
	profondeur d'encastrement (mm) 60
	type de tension d'actionnement AC
	type de tension de fonctionnement AC
	courant de fonctionnement nominal (A) 25
	QCT PF
	catégorie d'utilisation 7
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
	Document(s)
	• Fiche
	• Pep
	• Fiche
Gamme	ERC
Unité produit	pièce
Ean13	03250612400676
Ip	IP2X
Fournisseur	HAGER
Code Auschitzky	2361463

Images du produit

