

AUSCHITZKY

# Contacteur 25A, 1F, 230V

Nos Marques > Hager > HABITAT > AUTOMATISME HABITAT > CONTACTEURS > Contacteur 25A, 1F, 230V

<https://auschwitzky.fr/hager-contacteur-25a-1f-230v-100477917.html>

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGESC125

Contacteur 25A, 1F, 230V



## Description

---

Contacteur 25A, 1F, 230V

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3250612400553	
Référence fabricant	ESC125	
Caractéristiques produit	Fréquence (Hz)	50
	Température de stockage	40 à 80 °C
	Section de raccordement en câble rigide	1 / 10 mm <sup>2</sup>
	Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 à 10 mm <sup>2</sup>
	Type de connexion	cage à vis
	Section de raccordement en câble souple pour la commande	1 à 6 mm <sup>2</sup>
	Largeur produit installé	17,85 mm
	Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
	Directive européenne RoHS	conforme
	Directive européenne WEEE	concerné
	Consommation à l'appel	10,7 VA
	compensées duo	1990 VA
	Consommation de maintien	2,9 VA
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	4,6 kW
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres	100000
	charge max. de lampe fluorescente	950 VA
	Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	810 VA
	P max. avec lampes à incandescence	1900 W
	Tension assignée d'emploi Ue	230 V
	Tension assignée d'isolement	250 V
	Tension circuit de commande en CA	230 V
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B	8,5 A
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B	880 W
	Puissance dissipée totale sous IN	4,4 W
	Puissance dissipée par contact	1,5 W
	Puissance dissipée par la commande	2,9 W
	Temps de réponse à l'ouverture	15 ms
	Temps de reponse à la fermeture	25 ms
	Endurance électrique en nombre de cycles	30000
	Profondeur produit installé	60 mm
	Hauteur produit installé	83 mm
	Couple de serrage	1,2Nm
	QC Carton	108.0
	Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A	25 A
	Courant thermique en air libre	25 A
	tension de fonctionnement normale (V)	230
	charge max. de lampe à incandescence (W)	1900
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA)	1990
	tension d'actionnement assignée (V)	230
	Accessoirable	oui
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	950
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA)	810
	produits auxiliaires associables	OUI
	QC Boite	1.0
	Type de commande	NA
	Type de contact	1F
profondeur d'encastrement (mm)	60	
type de tension d'actionnement	AC	
type de tension de fonctionnement	AC	
courant de fonctionnement nominal (A)	25	
QCT	PF	
catégorie d'utilisation	7	
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Pep</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>	
Gamme	ESC	
Unité produit	pièce	
Ean13	03250612400553	
Ip	IP2X	
Fournisseur	HAGER	
Code Auschitzky	2361490	

# Images du produit

---

