

AUSCHITZKY

HAG ESC225 CONTACT 25A, 2F, 230V

Nos Marques > Hager > HABITAT > AUTOMATISME HABITAT > CONTACTEURS > HAG ESC225 CONTACT 25A, 2F, 230V

<https://auschwitzky.fr/hager-contacteur-25a-2f-230v-100473191.html>

Description courte

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence : HAGESC225

HAG ESC225 CONTACT 25A, 2F, 230V



Description



Caractéristiques produit

Contacteur 25A, 2F, 230V

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3250612400669	
Référence fabricant	ESC225	
Caractéristiques produit	Type de commande	NA
	Tension assignée d'emploi Ue	230 V
	Fréquence (Hz)	50
	Tension assignée d'isolement	250 V
	Tension circuit de commande en CA	230 V
	Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A	25 A
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B	8,5 A
	Courant thermique en air libre	25 A
	Consommation à l'appel	10,7 VA
	Consommation de maintien	2,9 VA
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	4,6 kW
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B	880 W
	Puissance dissipée totale sous IN	5,9 W
	Puissance dissipée par contact	1,5 W
	Puissance dissipée par la commande	2,9 W
	Temps de réponse à l'ouverture	15 ms
	Temps de réponse à la fermeture	25 ms
	Endurance électrique en nombre de cycles	30000
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres	100000
	Profondeur produit installé	60 mm
	Hauteur produit installé	83 mm
	Largeur produit installé	17,85 mm
	charge max. de lampe fluorescente	950 VA
	Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle compensés duo	810 VA
	P max. avec lampes à incandescence	1990 VA
	Couple de serrage	1,2Nm
	Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
	Section de raccordement en câble rigide	1 / 10 mm²
	Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 à 10 mm²
	Section de raccordement en câble souple pour la commande	1 à 6 mm²
	Type de connexion	cage à vis
	Type de contact	2F
	Accessoirable	oui
	Directive européenne RoHS	conforme
	Directive européenne WEEE	concerné
	Température de stockage	40 à 80 °C
	Gamme	ESC
	profondeur d'encastrement (mm)	60
	tension de fonctionnement normale (V)	230
	catégorie d'utilisation	7
	charge max. de lampe à incandescence (W)	1900
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	950
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA)	1990
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA)	810
	type de tension d'actionnement	AC
	type de tension de fonctionnement	AC
	IP	IP2X
	courant de fonctionnement nominal (A)	25
	produits auxiliaires associables	OUI
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	
tension d'actionnement assignée (V)	230	
QC Unité	1	
QC Boite	12	
QC Carton	144	
QCT	PF	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Pep • Fiche 	
Unité produit	pièce	
Ean13	3250612400669	
Fournisseur	HAGER	
Code Auschitzky	2361493	

Images du produit

