

AUSCHITZKY

HAG ETC225S CONTACT SIL J/N 25A,

Nos Marques > Hager > HABITAT > AUTOMATISME HABITAT > CONTACTEURS JOUR > NUI > HAG ETC225S CONTACT SIL J/N 25A,

<https://auschwitzky.fr/hager-contacteur-silencieux-jour-nuit-25a-2f-230v-100475703.html>



Description courte

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGETC225S

HAG ETC225S CONTACT SIL J/N 25A,

Description



Caractéristiques produit

Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V

[Documentation](#)

Informations complémentaires

| | | |
|---|---|------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Ean13 | 3250612400041 | |
| Référence fabricant | ETC2255 | |
| Caractéristiques produit | Type de commande | Jour Nuit |
| | Tension assignée d'emploi Ue | 230 V |
| | Fréquence (Hz) | 50/60 |
| | Tension assignée d'isolement | 250 V |
| | Tension circuit de commande en CA | 230 V |
| | Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| | Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A | 25 A |
| | Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B | 8,5 A |
| | Courant thermique en air libre | 25 A |
| | Consommation à l'appel | 2,2 VA |
| | Consommation de maintien | 2,2 VA |
| | Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A | 4,6 kW |
| | Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B | 880 W |
| | Puissance dissipée totale sous IN | 5,2 W |
| | Puissance dissipée par contact | 1,5 W |
| | Puissance dissipée par la commande | 2,2 W |
| | Temps de réponse à l'ouverture | 15 ms |
| | Temps de reponse à la fermeture | 25 ms |
| | Endurance électrique en nombre de cycles | 30000 |
| | Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 100000 |
| | Profondeur produit installé | 64 mm |
| | Hauteur produit installé | 83 mm |
| | Largeur produit installé | 17,85 mm |
| | charge max. de lampe fluorescente | 950 VA |
| | Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle | 810 VA |
| | compensées duo | 1990 VA |
| | P max. avec lampes à incandescence | 1900 W |
| | Couple de serrage | 1,2Nm |
| | Section de raccordement en câble souple | 1 / 6mm² |
| | Section de raccordement en câble rigide | 1 / 10 mm² |
| | Section de raccordement en câble rigide pour la commande | 1 à 10 mm² |
| | Section de raccordement en câble souple pour la commande | 1 à 6 mm² |
| | Type de connexion | cage à vis |
| | Type de contact | 2F |
| | Commande manuelle | Oui |
| | commande sur place/manuelle | oui |
| | Directive européenne RoHS | conforme |
| | Directive européenne WEEE | concerné |
| | Température de stockage | 40 à 80 °C |
| | Gamme | ETC |
| | profondeur d'encastrement (mm) | 64 |
| | tension de fonctionnement normale (V) | 230 |
| | catégorie d'utilisation | 7 |
| | charge max. de lampe à incandescence (W) | 1900 |
| | charge max. de lampe fluorescente (VA) | 950 |
| | charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA) | 1990 |
| | charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA) | 810 |
| curseur pour commutation manuelle | OUI | |
| type de tension d'actionnement | AC | |
| type de tension de fonctionnement | AC | |
| IP | IP2X | |
| courant de fonctionnement nominal (A) | 25 | |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 | |
| tension d'actionnement assignée (V) | 230 | |
| QC Unité | 1 | |
| QC Boite | 12 | |
| QC Carton | 144 | |
| QCT | PF | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Pep • Fiche | |
| Unité produit | pièce | |
| Ean13 | 3250612400041 | |
| Fournisseur | HAGER | |
| Code Auschitzky | 2361541 | |

Images du produit

