

AUSCHITZKY

HAG ETC325 CONTACT J/N 25A, 3F,

Nos Marques > Hager > HABITAT > AUTOMATISME HABITAT > CONTACTEURS JOUR > NUI > HAG ETC325 CONTACT J/N 25A, 3F,

<https://auschwitzky.fr/hager-contacteur-jour-nuit-25a-3f-230v-100477922.html>



Description courte

Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGETC325

HAG ETC325 CONTACT J/N 25A, 3F,

Description



Caractéristiques produit

Contacteur Jour-Nuit 25A, 3F, 230V

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3250612401031	
Référence fabricant	ETC325	
Caractéristiques produit	Type de commande	Jour Nuit
	Nombre de pôles	3 P
	Tension assignée d'emploi Ue	400 V
	Fréquence (Hz)	50
	Tension assignée d'isolement	440 V
	Tension circuit de commande en CA	230 V
	Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A	25 A
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B	8,5 A
	Courant thermique en air libre	25 A
	Consommation à l'appel	21 VA
	Consommation de maintien	3,4 VA
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	4,6 kW
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B	880 W
	Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A	13,8 kW
	Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B	2,6 kW
	Puissance dissipée totale sous IN	7,9 W
	Puissance dissipée par contact	1,5 W
	Puissance dissipée par la commande	3,4 W
	Temps de réponse à l'ouverture	15 ms
	Temps de réponse à la fermeture	25 ms
	Valeur ohmique nominale de la bobine	3150 Ω
	Endurance électrique en nombre de cycles	30000
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000000
	Profondeur produit installé	64 mm
	Hauteur produit installé	83 mm
	Largeur produit installé	35,75 mm
	charge max. de lampe fluorescente	950 VA
	Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	810 VA
	compensés duo	1990 VA
	P max. avec lampes à incandescence	1900 W
	Couple de serrage	1,2Nm
	Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
	Section de raccordement en câble rigide	1 / 10 mm ²
	Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 à 10 mm ²
	Section de raccordement en câble souple pour la commande	1 à 6 mm ²
	Type de connexion	cage à vis
	Nombre de contacts	3
	Type de contact	3F
	Commande manuelle	Oui
	Accessoiriable	oui
	commande sur place/manuelle	oui
	Directive européenne RoHS	conforme
	Directive européenne WEEE	concerné
	Classe de protection	classe II
	Température de stockage	40 à 80 °C
	Gamme	ETC
	profondeur d'encastrement (mm)	64
	tension de fonctionnement normale (V)	400
	catégorie d'utilisation	7
	charge max. de lampe à incandescence (W)	1900
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	950
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA)	1990
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA)	810
	curseur pour commutation manuelle	OUI
	type de tension d'actionnement	AC
	type de tension de fonctionnement	AC
	IP	IP2X
	courant de fonctionnement nominal (A)	25
	produits auxiliaires associables	OUI
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	3
	tension d'actionnement assignée (V)	230
	QC Unité	1
	QC Boite	6
	QC Carton	72
	QCT	PF
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Pep • Fiche
	Unité produit	pièce
	Ean13	3250612401031
	Fournisseur	HAGER
	Code Auschitzky	2361544

Images du produit

