

AUSCHITZKY

HAG ETS221B CONTACT J/N 20A 2F 2

Nos Marques > Hager > HABITAT > AUTOMATISME HABITAT > CONTACTEURS JOUR > NUI > HAG ETS221B CONTACT J/N 20A 2F 2

<https://auschwitzky.fr/hager-contacteur-jour-nuit-20a-2f-100471873.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGETS221B

HAG ETS221B CONTACT J/N 20A 2F 2

Description



Caractéristiques produit

Contacteur Jour-Nuit 20A 2F

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	3250612409907	
Référence fabricant	ETS221B	
Caractéristiques produit	Type de commande	Jour Nuit
	Tension assignée d'emploi Ue	250 V
	Fréquence (Hz)	50/60
	Tension assignée d'isolement	250 V
	Tension circuit de commande en CA	230 V
	Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
	Courant assigné d'emploi en AC1	20 A
	Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A	20 A
	Calibre	20 A
	Courant thermique en air libre	20 A
	Consommation à l'appel	10,7 VA
	Consommation de maintien	2,9 VA
	Puissance d'emploi à 230V en AC1	4000 W
	Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	3,6 kW
	Puissance dissipée totale sous IN	4,9 W
	Puissance dissipée par contact	1 W
	Puissance dissipée par la commande	2,9 W
	Temps de réponse à la fermeture	30 ms
	Endurance électrique en nombre de cycles	30000
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000000
	Profondeur produit installé	64 mm
	Hauteur produit installé	85 mm
	charge max. de lampe fluorescente	350 VA
	Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	310 VA
	compensées duo	740 VA
	P max. avec lampes à incandescence	740 W
	Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
	Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
	Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 à 6 mm ²
	Section de raccordement en câble souple pour la commande	0,5 à 4 mm ²
	Type de connexion	cage à vis
	Nombre de contacts	2
	Type de contact	2F
	Commande manuelle	Oui
	Accessoiriable	oui
	commande sur place/manuelle	oui
	Directive européenne WEEE	concerné
	Rigidité diélectrique distance bobine contact	4kV
	Température de stockage	40 à 80 °C
	Gamme	ETS
	profondeur d'encastrement (mm)	64
	tension de fonctionnement normale (V)	250
	catégorie d'utilisation	7
	charge max. de lampe à incandescence (W)	740
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	350
	charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) (VA)	740
	charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) (VA)	310
curseur pour commutation manuelle	OUI	
type de tension d'actionnement	AC	
type de tension de fonctionnement	AC	
IP	IP2X	
courant de fonctionnement nominal (A)	20	
produits auxiliaires associables	OUI	
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	
tension d'actionnement assignée (V)	230	
QC Unité	1	
QC Boite	12	
QC Carton	144	
QCT	PF	
Document(s)		
	Fiche	
	Fiche	
Unité produit	pièce	
Ean13	3250612409907	
Fournisseur	HAGER	
Code Auschitzky	2361550	

Images du produit

