

AUSCHITZKY

HAG CDC863F INTER DIF 3P+N 63A 3

Nos Marques > Hager > TERTIAIRE > PROTECTION DIFF TERT > INTER DIFF TERTIAIRE > HAG CDC863F INTER DIF 3P+N 63A 3

<https://auschwitzky.fr/hager-interrupteur-differentiel-3p-n-63a-30ma-type-ac-a-bornes-decalees-100471251.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGCDC863F

HAG CDC863F INTER DIF 3P+N 63A 3

Description



Caractéristiques produit

Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	2360896	
Référence fabricant	CDCB63F	
Ean13	3250611619086	
Caractéristiques produit	Position du neutre	gauche
	Mode de pose	rail DIN
	Tension assignée d'emploi Ue	230/400 V
	Fréquence assignée	50 Hz
	Tension assignée d'isolement	500 V
	Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
	Courant différentiel assigné	30 mA
	Tenue aux ondes de choc B/20µs	0,25 kA
	Pouvoir de fermeture et de coupure	1,5 kA
	Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1	6 kA
	Courant assigné à -15°C	63 A
	Courant assigné à -20°C	63 A
	Courant assigné à 0°C	63 A
	Courant assigné à 10°C	63 A
	Courant assigné à -10°C	63 A
	Courant assigné à 15°C	63 A
	Courant assigné à 20°C	63 A
	Courant assigné à 25°C	63 A
	Courant assigné à -25°C	63 A
	Courant assigné à 30°C	63 A
	Courant assigné à 35°C	63 A
	Courant assigné à 40°C	63 A
	Courant assigné à 45°C	60 A
	Courant assigné à 5°C	63 A
	Courant assigné à -5°C	63 A
	Courant assigné à 50°C	58 A
	Courant assigné à 55°C	55 A
	Courant assigné à 60°C	51 A
	Courant assigné à 65°C	48 A
	Courant assigné à 70°C	45 A
	Puissance dissipée totale sous IN	18,5 W
	Puissance dissipée par pôle à In	7,9 W
	Endurance électrique en nombre de cycles	2000
	Endurance mécanique nombre de manoeuvres	4000
	Profondeur produit installé	70 mm
	Hauteur produit installé	84,4 mm
	Largeur produit installé	71 mm
	Catégorie de dimensions (DIN 43880)	1
	Couple de serrage	2,8Nm
	Section de raccordement en câble souple	1 / 16mm²
	Section de raccordement en câble rigide	1 / 25mm²
	Type de connexion	cage à vis
	Accessoirable	oui
	Texte norme	EN 61008-1
	Directive européenne RoHS	conformité volontaire
	Directive européenne WEEE	concerné
	Type de protection différentielle	AC
	Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
	Altitude	2000 m
	Température de stockage	55 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats	
profondeur d'encastrement (mm)	70	
calibre/courant nominal assigné (In) (A)	63	
tension assignée (Ue) (V)	400	
tension d'isolement assignée (Ui) (V)	500	
Nombre de pôles	4	
sensibilité / courant de défaut nominal (Idn) (mA)	0.03	
type de courant différentiel	AC	
résistance de court-circuit (Icw) (kA)	6	
tenue au courant de choc (Ika)	0,25	
degré de pollution	2	
largeur en nombre de modules	4	
fréquence	50 Hz	
indice de protection (IP)	IP20	
Section câble rigide (mm²)	25	
Section câble souple (mm²)	16	
avec dispositif de verrouillage	OUI	
température ambiante en fonctionnement (°C)	40	
produits auxiliaires associables	OUI	
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) (kV)	4	
QÇ Boite	1	
QÇ Carton	33	
QCT	PF	
	Document(s)	
	• Fiche	
	• Notice	
	• Fiche	
Ean13	3250611619086	
Unité produit	pièce	
Fournisseur	HAGER	

Images du produit

