

AUSCHITZKY

HAG WNA023 CUBYKO BP 1F TEMOIN

Nos Marques > Hager > APPAREILLAGE MURAL > CUBYKO > MECANISMES CUBYKO > HAG WNA023 CUBYKO BP 1F
TEMOIN

<https://auschwitzky.fr/hager-cubyko-poussoir-a-fermeture-1f-a-voyant-temoin-associable-gris-ip55-100479191.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWNA023

HAG WNA023 CUBYKO BP 1F TEMOIN

Description



Caractéristiques produit

cubyko Poussoir à fermeture 1F à voyant témoin associable gris IP55

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																										
Ean13	3250617174237																																																																																										
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>Type d'organe de commande</td> <td>Bouton poussoir</td> </tr> <tr> <td>Nombre de touches</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mode de fixation</td> <td>verrou tournant</td> </tr> <tr> <td>Voyant lumineux</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Fréquence assignée</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Tension</td> <td>250V</td> </tr> <tr> <td>Nombre de module pour l'appareillage mural</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Couleur ral</td> <td>RAL 7011 - Gris fer</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>polypropylène (PP)</td> </tr> <tr> <td>Type de traitement de surface</td> <td>matt</td> </tr> <tr> <td>Profondeur produit installé</td> <td>40 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur produit installé</td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur produit installé</td> <td>75 mm</td> </tr> <tr> <td>Section de raccordement en câble rigide</td> <td>mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Type de connexion</td> <td>Quickconnect</td> </tr> <tr> <td>Type de contact</td> <td>1O+1F</td> </tr> <tr> <td>Homologations</td> <td>EN 60669-1</td> </tr> <tr> <td>Code de protection IK contre les chocs mécaniques</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>Indice de protection IP</td> <td>IP55</td> </tr> <tr> <td>Essai fil incandescent</td> <td>/NF EN 60-695-2</td> </tr> <tr> <td>Température de stockage</td> <td>50 à 50 °C</td> </tr> <tr> <td>Série</td> <td>Cubyko</td> </tr> <tr> <td>tension nominale (V)</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>composition</td> <td>mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)</td> </tr> <tr> <td>type de commande</td> <td>bascule/rocker</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>gris</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>bouton-poussoir unique</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>laqué / peint</td> </tr> <tr> <td>avec voyant indicateur</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>calibre/courant nominal assigné (In) (A)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>type de fixation</td> <td>fixation à vis</td> </tr> <tr> <td>nombre de bascules d'actionnement</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>avec éclairage</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL (équivalent)</td> <td>7011</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>adapté à la classe de protection (IP)</td> <td>IP55</td> </tr> <tr> <td>largeur d'appareil (mm)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>hauteur d'appareil (mm)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>profondeur d'appareil (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules (construction modulaire)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>QC Boite</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>PF</td> </tr> <tr> <td>QC Carton</td> <td>36</td> </tr> </table> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche 	Type d'organe de commande	Bouton poussoir	Nombre de touches	1	Mode de fixation	verrou tournant	Voyant lumineux	oui	Fréquence assignée	50/60 Hz	Tension	250V	Nombre de module pour l'appareillage mural	2	Couleur ral	RAL 7011 - Gris fer	Matiere	polypropylène (PP)	Type de traitement de surface	matt	Profondeur produit installé	40 mm	Hauteur produit installé	75 mm	Largeur produit installé	75 mm	Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²	Type de connexion	Quickconnect	Type de contact	1O+1F	Homologations	EN 60669-1	Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07	Indice de protection IP	IP55	Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2	Température de stockage	50 à 50 °C	Série	Cubyko	tension nominale (V)	250	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	type de commande	bascule/rocker	Couleur	gris	modèle	bouton-poussoir unique	traitement de la surface	laqué / peint	avec voyant indicateur	OUI	calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10	qualité du matériau	thermoplastique	type de fixation	fixation à vis	nombre de bascules d'actionnement	1	avec éclairage	OUI	numéro RAL (équivalent)	7011	finition de la surface	mat	adapté à la classe de protection (IP)	IP55	largeur d'appareil (mm)	75	hauteur d'appareil (mm)	75	profondeur d'appareil (mm)	40	nombre de modules (construction modulaire)	2	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40	QC Boite	1	QCT	PF	QC Carton	36
Type d'organe de commande	Bouton poussoir																																																																																										
Nombre de touches	1																																																																																										
Mode de fixation	verrou tournant																																																																																										
Voyant lumineux	oui																																																																																										
Fréquence assignée	50/60 Hz																																																																																										
Tension	250V																																																																																										
Nombre de module pour l'appareillage mural	2																																																																																										
Couleur ral	RAL 7011 - Gris fer																																																																																										
Matiere	polypropylène (PP)																																																																																										
Type de traitement de surface	matt																																																																																										
Profondeur produit installé	40 mm																																																																																										
Hauteur produit installé	75 mm																																																																																										
Largeur produit installé	75 mm																																																																																										
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²																																																																																										
Type de connexion	Quickconnect																																																																																										
Type de contact	1O+1F																																																																																										
Homologations	EN 60669-1																																																																																										
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07																																																																																										
Indice de protection IP	IP55																																																																																										
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2																																																																																										
Température de stockage	50 à 50 °C																																																																																										
Série	Cubyko																																																																																										
tension nominale (V)	250																																																																																										
composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)																																																																																										
type de commande	bascule/rocker																																																																																										
Couleur	gris																																																																																										
modèle	bouton-poussoir unique																																																																																										
traitement de la surface	laqué / peint																																																																																										
avec voyant indicateur	OUI																																																																																										
calibre/courant nominal assigné (In) (A)	10																																																																																										
qualité du matériau	thermoplastique																																																																																										
type de fixation	fixation à vis																																																																																										
nombre de bascules d'actionnement	1																																																																																										
avec éclairage	OUI																																																																																										
numéro RAL (équivalent)	7011																																																																																										
finition de la surface	mat																																																																																										
adapté à la classe de protection (IP)	IP55																																																																																										
largeur d'appareil (mm)	75																																																																																										
hauteur d'appareil (mm)	75																																																																																										
profondeur d'appareil (mm)	40																																																																																										
nombre de modules (construction modulaire)	2																																																																																										
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40																																																																																										
QC Boite	1																																																																																										
QCT	PF																																																																																										
QC Carton	36																																																																																										
Référence fabricant	WNA023																																																																																										
Ean13	3250617174237																																																																																										
Unité produit	pièce																																																																																										
Fournisseur	HAGER																																																																																										
Code Ausschitzky	2368535																																																																																										

Images du produit

