

AUSCHITZKY

# HAG WNA100 CUBYKO PC 2P+T ASSOC.

Nos Marques > Hager > APPAREILLAGE MURAL > CUBYKO > MECANISMES CUBYKO > HAG WNA100 CUBYKO PC 2P+T ASSOC.

<https://auschwitzky.fr/hager-cubyko-prise-2p-t-associable-gris-ip55-100479189.html>

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : HAGER

Référence :HAGWNA100

HAG WNA100 CUBYKO PC 2P+T ASSOC.

## Description

---



### Caractéristiques produit

cubyko Prise 2P+T associable gris IP55

[Documentation](#)

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																
Ean13	3250617174008																																																																																																
Caractéristiques produit	<table><tr><td>Type de pôles</td><td>2P+T</td></tr><tr><td>Mode de pose</td><td>verrou tournant</td></tr><tr><td>Fréquence assignée</td><td>50/60 Hz</td></tr><tr><td>Tension nominale</td><td>250V</td></tr><tr><td>Nombre de module pour l'appareillage mural</td><td>2</td></tr><tr><td>Alimentation spéciale de courant</td><td>Sans alimentation par courant spécial</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>RAL 7011 - Gris fer</td></tr><tr><td>Matiere</td><td>polycarbonate (PC)</td></tr><tr><td>Aspect de la surface</td><td>mat satiné</td></tr><tr><td>Type de traitement de surface</td><td>mat</td></tr><tr><td>Profondeur produit installé</td><td>22,8 mm</td></tr><tr><td>Hauteur produit installé</td><td>75 mm</td></tr><tr><td>Largeur produit installé</td><td>75 mm</td></tr><tr><td>Type de montage</td><td>encastré / saillie</td></tr><tr><td>Section de raccordement en câble rigide</td><td>mini 2x1 mm<sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Type de connexion</td><td>Quickconnect</td></tr><tr><td>Prise de phase</td><td>L1</td></tr><tr><td>Isolé</td><td>oui</td></tr><tr><td>Homologations</td><td>NFC 61314</td></tr><tr><td>IK</td><td>7</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP55</td></tr><tr><td>Essai fil incandescent</td><td>/NF EN 60-695-2</td></tr><tr><td>Température de stockage</td><td>50 à 50 °C</td></tr><tr><td>Gamme</td><td>Cubyko</td></tr><tr><td>Version</td><td>FR</td></tr><tr><td>Courant nominal (A)</td><td>16</td></tr><tr><td>tension nominale (V)</td><td>250</td></tr><tr><td>nombre d'unités</td><td>1</td></tr><tr><td>Type de raccordement</td><td>borne à fichier</td></tr><tr><td>traitement de la surface</td><td>laqué / peint</td></tr><tr><td>fréquence (Hz)</td><td>60</td></tr><tr><td>protection différentielle</td><td>OUI</td></tr><tr><td>alimentation spéciale</td><td>sans alimentation spéciale</td></tr><tr><td>encastrement isolé</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Type de fixation</td><td>fixation avec vis</td></tr><tr><td>numéro RAL (équivalent)</td><td>7011</td></tr><tr><td>fnition de la surface</td><td>mat</td></tr><tr><td>largeur d'appareil (mm)</td><td>75</td></tr><tr><td>hauteur d'appareil (mm)</td><td>75</td></tr><tr><td>profondeur d'appareil (mm)</td><td>22.8</td></tr><tr><td>Nombre module</td><td>2</td></tr><tr><td>nombre de pôles coupés (ronds)</td><td>1</td></tr><tr><td>broche de mise la terre de sécurité</td><td>OUI</td></tr><tr><td>profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)</td><td>40</td></tr><tr><td>QC Unité</td><td>1</td></tr><tr><td>QC Boîte</td><td>10</td></tr><tr><td>QC Carton</td><td>60</td></tr><tr><td>QCT</td><td>PF</td></tr></table>	Type de pôles	2P+T	Mode de pose	verrou tournant	Fréquence assignée	50/60 Hz	Tension nominale	250V	Nombre de module pour l'appareillage mural	2	Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial	Couleur	RAL 7011 - Gris fer	Matiere	polycarbonate (PC)	Aspect de la surface	mat satiné	Type de traitement de surface	mat	Profondeur produit installé	22,8 mm	Hauteur produit installé	75 mm	Largeur produit installé	75 mm	Type de montage	encastré / saillie	Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>	Type de connexion	Quickconnect	Prise de phase	L1	Isolé	oui	Homologations	NFC 61314	IK	7	IP	IP55	Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2	Température de stockage	50 à 50 °C	Gamme	Cubyko	Version	FR	Courant nominal (A)	16	tension nominale (V)	250	nombre d'unités	1	Type de raccordement	borne à fichier	traitement de la surface	laqué / peint	fréquence (Hz)	60	protection différentielle	OUI	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	encastrement isolé	OUI	Type de fixation	fixation avec vis	numéro RAL (équivalent)	7011	fnition de la surface	mat	largeur d'appareil (mm)	75	hauteur d'appareil (mm)	75	profondeur d'appareil (mm)	22.8	Nombre module	2	nombre de pôles coupés (ronds)	1	broche de mise la terre de sécurité	OUI	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40	QC Unité	1	QC Boîte	10	QC Carton	60	QCT	PF
Type de pôles	2P+T																																																																																																
Mode de pose	verrou tournant																																																																																																
Fréquence assignée	50/60 Hz																																																																																																
Tension nominale	250V																																																																																																
Nombre de module pour l'appareillage mural	2																																																																																																
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial																																																																																																
Couleur	RAL 7011 - Gris fer																																																																																																
Matiere	polycarbonate (PC)																																																																																																
Aspect de la surface	mat satiné																																																																																																
Type de traitement de surface	mat																																																																																																
Profondeur produit installé	22,8 mm																																																																																																
Hauteur produit installé	75 mm																																																																																																
Largeur produit installé	75 mm																																																																																																
Type de montage	encastré / saillie																																																																																																
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>																																																																																																
Type de connexion	Quickconnect																																																																																																
Prise de phase	L1																																																																																																
Isolé	oui																																																																																																
Homologations	NFC 61314																																																																																																
IK	7																																																																																																
IP	IP55																																																																																																
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2																																																																																																
Température de stockage	50 à 50 °C																																																																																																
Gamme	Cubyko																																																																																																
Version	FR																																																																																																
Courant nominal (A)	16																																																																																																
tension nominale (V)	250																																																																																																
nombre d'unités	1																																																																																																
Type de raccordement	borne à fichier																																																																																																
traitement de la surface	laqué / peint																																																																																																
fréquence (Hz)	60																																																																																																
protection différentielle	OUI																																																																																																
alimentation spéciale	sans alimentation spéciale																																																																																																
encastrement isolé	OUI																																																																																																
Type de fixation	fixation avec vis																																																																																																
numéro RAL (équivalent)	7011																																																																																																
fnition de la surface	mat																																																																																																
largeur d'appareil (mm)	75																																																																																																
hauteur d'appareil (mm)	75																																																																																																
profondeur d'appareil (mm)	22.8																																																																																																
Nombre module	2																																																																																																
nombre de pôles coupés (ronds)	1																																																																																																
broche de mise la terre de sécurité	OUI																																																																																																
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	40																																																																																																
QC Unité	1																																																																																																
QC Boîte	10																																																																																																
QC Carton	60																																																																																																
QCT	PF																																																																																																
Référence fabricant	WNA100																																																																																																
Ean13	3250617174008																																																																																																
Unité produit	pièce																																																																																																
Fournisseur	HAGER																																																																																																
Code Auschitzky	2368554																																																																																																

#### Document(s)

- [Fiche](#)
- [Pep](#)
- [Fiche](#)

# Images du produit

---



