

AUSCHITZKY

MIL 4933396396 PERFORATEUR COMBI

Nos Marques > Milwaukee > MILWAUKEE MACHINES > FILAIRE - PERÇAGE - PERFORATEURS SDS + < 3 KG > MIL 4933396396 PERFORATEUR COMBI

<https://auschwitzky.fr/milwaukee-perforateur-burineur-sds-820w-ph-28-100065698.html>

Description courte



Marque :

Fabricant : MILWAUKEE

Référence : MWK4933396396

MIL 4933396396 PERFORATEUR COMBI

Description



4933396396

Marque : MILWAUKEE

Gamme : GAMME FILAIRE

EAN : 4002395234936

Caractéristiques :

- PH 28
- Perforateur-Burineur 820W 3,4J EPTA Coffret, poignée additionnelle, câble 4m

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	4002395234936
Ean13	4002395234936
Fournisseur	MILWAUKEE
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	9344458
Référence fabricant	4933396396

Caractéristiques produit	Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000
	Capacité acier (mm)	13
	Capacité béton (mm)	28
	Capacité bois (mm)	30
	Emballage	Coffret
	Force de frappe (J) (EPTA)	3.4
	Livré avec	Câble 4 m, poignée latérale avec guide de profondeur, Mallette de transport
	Max. perçage bois / acier / béton (mm)	30/ 13/ 28
	Puissance absorbée (W)	820
	Réception	SDS-Plus
	Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
	Vibration de burinage (m/s ²)	16
	Vibrations perçage (m/s ²)	22
	Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 900
	Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	93
	Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	103
	Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
	Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
	Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
	Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	22
	QC Boite	1
	QCT	BX

Document(s)

- [A4](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)
- [Fiche](#)
- [A4](#)
- [A4 format paysage](#)
- [A5](#)
- [Etiquette\(s\) produit 14.9 x 6.9cm](#)
- [Fact tag 15.5 x 8.5cm](#)

Images du produit

