

AUSCHITZKY

# LDV DP SPECIAL 1500 50W/4000K 6500lm IP67/IP69K Etanche SPECIAL LEDVANCE

Eclairage > Luminaires > Luminaires industriels > Réglettes industrielles > LDV DP SPECIAL 1500 50W/4000K 6500lm IP67/IP69K Etanche SPECIAL LEDVANCE

<https://auschitzky.fr/ledvance-ldv-dp-special-1500-50w-4000k-6500lm-ip67-ip69k-etanche-special-ledvance-101590810.html>

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : LEDVANCE (OSRAM)

Référence : OSR4058075452176



LEDVANCE Etanche Spécial PMMA - 50W - 6500lm - 120° - 4000K - 50000h L80 - Classe I - IP67/IP69K - IK06 - Elevage agricole sauf avicole - Connecteur externe rapide - Traversant - Etriers inox ajustables - Ø72x1602mm - ENEC - Garantie 5 ans

## Description

---

LEDVANCE Etanche Spécial PMMA - 50W - 6500lm - 120° - 4000K - 50000h L80 - Classe I - IP67/IP69K - IK06 - Elevage agricole sauf avicole - Connecteur externe rapide - Traversant - Etriers inox ajustables - Ø72x1602mm - ENEC - Garantie 5 ans

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Code Auschitzky	3602542	
Tension nominale (un) (v)	240	
Fournisseur	LEDVANCE (OSRAM)	
Flux lumineux (lm)	6500	
Température de couleur (k)	4000	
Couleur	BLANC	
Ean13	4058075452176	
Caractéristiques produit	Indice de protection (IP)	IP67
	type de câblage	câblage traversant inclus
	source lumineuse	LED non interchangeable
	appareillage	ballast électronique
	type de raccordement	borne à fichier
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	longueur (mm)	1644.00
	émission de lumière	direct
	diamètre externe (mm)	74.00
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	hauteur/profondeur (mm)	82.00
	puissance du système (W)	50.00
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	80000
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK06
	facteur de puissance (cos phi)	0.90
	finition du paralume	mat
	adapté à une suspension	OUI
	source lumineuse fournie	OUI
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	+40
	pas de variation	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	QCT	PF
	classe de protection	I
	nombre de pôles	3
	QC Boite	1
	QC Carton	6
		<b>Document(s)</b>
	<a href="#">Fiche</a>	
	<a href="#">Notice</a>	
	<a href="#">Fiche</a>	
	<a href="#">Notice</a>	
	<a href="#">Fiche</a>	
Référence fabricant	4058075452176	
Ean13	4058075452176	
Unité produit	pièce	

# Images du produit

---

