

AUSCHITZKY

# Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW

NOS IMMANQUABLES CHAUFFAGE 2023 2024 > Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW

<https://auschwitzky.fr/aldes-kit-vmc-simple-flux-easyhome-hygro-compact-premium-micro-watt-mw-100556806.html>

## Description courte

Marque :

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11033051

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve



## Description

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve

### Description

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable.
- Nombre de piquages :- 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires- 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur EC, basse consommation :- Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse- Version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC)

## Mise en œuvre

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat <19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :- Ø125 mm en cuisine- Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau- Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : - conduits souples Algaine- conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)- conduit rigides MinigaineHors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)
- Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide)
- Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

## Domaine d'application

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle.
- Neuf et rénovation.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires (ou 6 avec le kit 6 piquages).
- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.
- Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes aux bouches grâce à ses 2 niveaux de pression au choix. Convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

## Conformité(s)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié "Qualité Bâtiment" ventilation hygroréglable - [www.certita.fr](http://www.certita.fr)
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP (1)

## Principe de fonctionnement

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

## Avantages

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Existe en version Haute Pression avec réglage de la pression sur site

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Nombre de raccords d'aspiration	5	
Code Auschitzky	5200722	
Ean13	3542280330516	
Caractéristiques produit	Avec carré piles	Pile alcaline 9V, type LR61 non fournie
	Consommation d'énergie	Basse consommation
	Diamètre de sortie	Ø160
	Ensemble hygroreglable	Oui
	Fonction de demande	Oui
	Hauteur (mm)	187
	Kit VMC	Simple flux
	Largeur (mm)	460
	Matériau du boîtier/corps	plastique
	Micro watt	Oui
	Moteur	EC, 1 vitesse
	Nombre d'aspiration	5
	Profondeur	<19 cm
	Raccordement électrique	borne de raccordement
	convient pour ventilation en fonction de la demande	oui
	QCT	PF
	QC Unité	1
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Pep</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>	
Référence fabricant	11033051	
Ean13	3542280330516	
Fournisseur	ALDES	
Unité produit	pièce	

# Images du produit

