

AUSCHITZKY

GW GW85102M HORUS3 A/L SYM EXT -

Eclairage > Luminaires > Projecteurs extérieurs > Projecteurs pour lampe à décharge 250W > GW GW85102M HORUS3 A/L SYM EXT -

<https://auschwitzky.fr/gewiss-horus3-a-l-sym-ext-250w-mt-230-50-1kv-100914716.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GWGW85102M

GW GW85102M HORUS3 A/L SYM EXT -



Description

GEWISS

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	8011564173613
Ean13	8011564173613
Marque	GEWISS
Fournisseur	GEWISS
Unité produit	pièce
Code Auschitzky	2490306
Référence fabricant	GW85102M
	classe de protection II
	largeur (mm) 455
	réflecteur ultra brillant
	douille E40
	type de raccordement borne à vis
	couleur du boîtier/corps gris
	traitement de la surface non traité
	type de tension AC
	puissance de lampe acceptée (W) 250
	appareillage ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte
	nombre de pôles 2
	longueur (mm) 630
	hauteur/profondeur (mm) 200
	matériau du boîtier/corps plastique
	source lumineuse lampe aux halogénures/lampe à vapeur de sodium
	émission de lumière direct
	répartition lumineuse symétrique
	matériau de la verrine verre transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK) IK09
	tension nominale (Un) (V) 230
	indice de protection (IP) IP65
	source lumineuse fournie OUI
	nombre de lampes/modules 1
	adapté à un montage en applique OUI
	appareillage fourni OUI
	faible éblouissement OUI
	adapté à un montage en saillie OUI
	angle de faisceau faisceau extensif 40-80°
	température de couleur (K) 4500
	couleur de la lumière blanc
	réglabilité orientable
	adapté à un montage sur palier/au sol OUI
	type de câblage terminaison
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 25
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
	pas de variation OUI
	élément de distribution de lumière réflecteur
	classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie A
	classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable A+
	classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable A
	adapté à un montage au plafond OUI
	facteur de puissance (cos phi) 0,9
	Application Externe
	Indice de protection IP65
	Résistance aux chocs IK09
	Classe isolement II
	Test du fil incandescent 650 °C
	Surface maximale exposée au vent 0.235 m²
	Distance minimum de l'objet éclairé 1 m
	Poids (kg) 9.7
	Couleur Gris fumé
	Tension 230 V - 50 Hz
	Puissance lampe 250 W
	Courant lampe 2.2 A
	Culot de lampe E40
	Lampe fournie MT*
	Lampe incluse Oui
	Classe d'efficacité lampe fournie A
	Classe d'efficacité lampes compatibles A / A+
	Optique Symétrique diffuse - ULOR: 0%
	Lumineuse Pollution 0 cd/km
	Garantie 5 ans
	Electrocod 2443
	Ware number 94054010
	DEEE 0.13 EUR
Caractéristiques produit	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none"> Fiche produit Fiche produit Fiche produit Fiche produit Fiche produit

Visuel
Indisponible

